



# Ficha Técnica

## Kiosco 1900 pequeño 3,70x1,68

Ref: 211/B01  
28-ene-05  
Rv: 9

### DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular con laterales redondeados.  
Dispone de cubierta abovedada con remates ornamentales historicistas.  
Frente equipado con puertas expositoras articuladas.  
Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

### UNICO

#### CARACTERÍSTICAS

##### Base

De perfiles estructurales de acero galvanizado.

##### Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

##### Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.  
Auxiliar de carpintería de aluminio lacado, con accesorios y juntas de neopreno.

##### Cerramientos

Laterales: opacos, uno de ellos puerta de acceso al kiosco, con apertura hacia el exterior, situada a la izquierda visto desde el frontal.  
Trasera: cerramientos ciegos.  
Frente: totalmente practicable mediante 4 hojas expositoras. Estas cuentan con vitrina interior en carpintería de aluminio y vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia, siendo opaco en el exterior.  
Una vez abiertas se dispone ventana corredera sobre el mostrador y carro expositor desplazable inferior.  
Interior: ciegos en parte posterior, lateral y techo.

\*Opacos De chapas plegadas de acero pregalvanizado lacado.

##### Bandó

Cuenta con dos bandós, realizados con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.  
El bandó inferior tiene un acabado exterior de GEL-COAT.  
El bandó superior está decorado con friso corrido y bolas de aluminio fundido.

##### Cubierta

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.  
Visera en frente y laterales realizada en dos partes: la exterior de vidrio templado y la interior de placas de chapa de acero galvanizado; ambas partes se apoyan en brazos de acero al carbono zincado.

##### Otros

Remate superior compuesto por celosía y lanzas de aluminio fundido.

#### COLORES ESTÁNDAR

Remate superior de cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Brazos de apoyo: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Bandó superior: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Visera interior: pintura polimerizada en gris RAL 7037.  
Estructura: pintura polimerizada en gris RAL 7037.  
Opacos: pintura polimerizada en gris RAL 7037.  
Cerramientos interiores y estanterías: pintura polimerizada en Blanco  
Bandó inferior: GEL-COAT 'cobre'

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

#### EQUIPAMIENTO

Hueco en el techo con correderas para almacenaje bajo la cubierta.  
Mostrador corrido de granito, con 2 cajones inferiores.  
Carro expositor frontal desplazable, con baldas inferiores extraíbles.  
Buzón nocturno de prensa con acceso exterior e interior.  
Estanterías metálicas en el fondo.  
Vitrinas en interior de las puertas frontales expositoras equipadas con accesorios para el apoyo de las publicaciones.

#### INSTALACIONES

##### Electricidad

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO  
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.  
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO



# Ficha Técnica

## Kiosco 1900 pequeño 3,70x1,68

Ref: 211/B01  
28-ene-05  
Rv: 9

### INSTALACIONES

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

Toma de teléfono.

#### Alumbrado

Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.

Iluminación de almacén de cubierta con luminaria fluorescente.

Cuadro de interruptores eléctricos integrado.

### MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.

'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.

A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.

Por último se realizan comprobaciones finales.

### USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita.

Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

Realizado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	12/11/2004	
FT estándar:		Rv: 0



# Ficha Técnica

## Kiosco 1900 Mediano 4,17x1,85

Ref: 211/B02  
28-ene-05  
Rv: 9

### DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular con laterales redondeados. Dispone de cubierta abovedada con remates ornamentales historicistas. Frente equipado con puertas expositoras articuladas. Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

### UNICO

#### CARACTERÍSTICAS

##### Base

De perfiles estructurales de acero galvanizado.

##### Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

##### Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.  
Auxiliar de carpintería de aluminio lacado, con accesorios y juntas de neopreno.

##### Cerramientos

Laterales: opacos, uno de ellos puerta de acceso al kiosco, con apertura hacia el exterior, situada a la izquierda visto desde el frontal.  
Trasera: cerramientos ciegos.  
Frente: totalmente practicable mediante 4 hojas expositoras. Estas cuentan con vitrina interior en carpintería de aluminio y vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia, siendo opaco en el exterior.  
Una vez abiertas se dispone ventana corredera sobre el mostrador y carro expositor desplazable inferior.  
Interior: ciegos en parte posterior, lateral y techo.

\*Opacos De chapas plegadas de acero pregalvanizado lacado.

##### Bandó

Cuenta con dos bandós, realizados con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.  
El bandó inferior tiene un acabado exterior de GEL-COAT.  
El bandó superior está decorado con friso corrido y bolas de aluminio fundido.

##### Cubierta

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.  
Visera en frente y laterales realizada en dos partes: la exterior de vidrio templado y la interior de placas de chapa de acero galvanizado; ambas partes se apoyan en brazos de acero al carbono zincado.

##### Otros

Remate superior compuesto por celosía y lanzas de aluminio fundido.

#### COLORES ESTÁNDAR

Remate superior de cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Brazos de apoyo: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Bandó superior: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Visera interior: pintura polimerizada en gris RAL 7037.  
Estructura: pintura polimerizada en gris RAL 7037.  
Opacos: pintura polimerizada en gris RAL 7037.  
Cerramientos interiores y estanterías: pintura polimerizada en Blanco  
Bandó inferior: GEL-COAT 'cobre'

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

#### EQUIPAMIENTO

##### Mobiliario

Hueco en el techo con correderas para almacenaje bajo la cubierta.  
Mostrador corrido de granito, con 2 cajones inferiores.  
Carro expositor frontal desplazable, con baldas inferiores extraíbles.  
Buzón nocturno de prensa con acceso exterior e interior.  
Estanterías metálicas en el fondo.  
Vitrinas en interior de las puertas frontales expositoras equipadas con accesorios para el apoyo de las publicaciones.

#### INSTALACIONES

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO. ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO



# Ficha Técnica

## Kiosco 1900 Mediano 4,17x1,85

Ref: 211/B02  
28-ene-05  
Rv: 9

### INSTALACIONES

#### Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

Toma de teléfono.

#### Alumbrado

Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.

Iluminación de almacén de cubierta con luminaria fluorescente.

Cuadro de interruptores eléctricos integrado.

### MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.

'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.

A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.

Por último se realizan comprobaciones finales.

### USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita.

Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

Realizado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	12/11/2004	
FT estándar:		Rv: 0



# Ficha Técnica

## Kiosco 1900 Grande 4,63x2,18

Ref: 211/B03  
28-ene-05  
Rv: 9

### DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular con laterales redondeados.  
Dispone de cubierta abovedada con remates ornamentales historicistas.  
Frente equipado con puertas expositoras articuladas.  
Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

### UNICO

#### CARACTERÍSTICAS

##### Base

De perfiles estructurales de acero galvanizado.

##### Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

##### Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.  
Auxiliar de carpintería de aluminio lacado, con accesorios y juntas de neopreno.

##### Cerramientos

Laterales: opacos, uno de ellos puerta de acceso al kiosco, con apertura hacia el exterior, situada a la izquierda visto desde el frontal.  
Trasera: cerramientos ciegos.  
Frente: totalmente practicable mediante 4 hojas expositoras. Estas cuentan con vitrina interior en carpintería de aluminio y vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia, siendo opaco en el exterior.  
Una vez abiertas se dispone ventana corredera sobre el mostrador y carro expositor desplazable inferior.  
Interior: ciegos en parte posterior, lateral y techo.

\*Opacos De chapas plegadas de acero pregalvanizado lacado.

##### Bandó

Cuenta con dos bandós, realizados con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.  
El bandó inferior tiene un acabado exterior de GEL-COAT.  
El bandó superior está decorado con friso corrido y bolas de aluminio fundido.

##### Cubierta

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.  
Visera en frente y laterales realizada en dos partes: la exterior de vidrio templado y la interior de placas de chapa de acero galvanizado; ambas partes se apoyan en brazos de acero al carbono zincado.

##### Otros

Remate superior compuesto por celosía y lanzas de aluminio fundido.

#### COLORES ESTÁNDAR

Remate superior de cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Brazos de apoyo: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Bandó superior: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Visera interior: pintura polimerizada en gris RAL 7037.  
Estructura: pintura polimerizada en gris RAL 7037.  
Opacos: pintura polimerizada en gris RAL 7037.  
Cerramientos interiores y estanterías: pintura polimerizada en Blanco  
Bandó inferior: GEL-COAT 'cobre'

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

#### EQUIPAMIENTO

Hueco en el techo con correderas para almacenaje bajo la cubierta.  
Mostrador corrido de granito, con 2 cajones inferiores.  
Carro expositor frontal desplazable, con baldas inferiores extraíbles.  
Buzón nocturno de prensa con acceso exterior e interior.  
Estanterías metálicas en el fondo.  
Vitrinas en interior de las puertas frontales expositoras equipadas con accesorios para el apoyo de las publicaciones.

#### INSTALACIONES

##### Electricidad

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO  
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.  
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO



# Ficha Técnica

## Kiosco 1900 Grande 4,63x2,18

Ref: 211/B03  
28-ene-05  
Rv: 9

### INSTALACIONES

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.  
Toma de teléfono.

#### Alumbrado

Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.  
Iluminación de almacén de cubierta con luminaria fluorescente.

### MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.  
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.  
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.  
Por último se realizan comprobaciones finales.

### USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita.  
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

Realizado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	12/11/2004	
FT estándar:		Rv: 0



# Ficha Técnica

## Kiosco 1900 Grande c/persiana y portones laterales

Ref: 950320/01  
28-ene-05  
Rv: 7

### DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular con laterales redondeados. Dispone de cubierta abovedada con remates ornamentales historicistas. Cierre frontal mediante persiana. Portones laterales con exposición de publicaciones. Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

### UNICO

#### CARACTERÍSTICAS

##### Base

De perfiles estructurales de acero galvanizado.

##### Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

##### Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.  
Auxiliar de carpintería de aluminio lacado, con accesorios y juntas de neopreno.

##### Cerramientos

Frente: persiana de aluminio lacado  
Trasera: cerramientos ciegos.  
Laterales: portones abatibles con vitina expositora.

\*Opacos De chapas plegadas de acero pregalvanizado lacado.

\*Vidrios Vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia.

\*Aperturas El frente se cierra mediante persiana de aluminio. Una vez abierta se dispone mostrador-expositor de publicaciones en grada, con la parte central desplazable hacia afuera.  
El acceso al kiosco se realiza por uno de los portones abatibles laterales.

##### Bandó

Cuenta con dos bandós, realizados con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.  
El bandó inferior tiene un acabado exterior de GEL-COAT.  
El bandó superior está decorado con friso corrido y bolas de aluminio fundido.

##### Cubierta

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.  
Visera en frente y laterales realizada en dos partes: la exterior de vidrio templado y la interior de placas de chapa de acero pregalvanizado con acabado de pintura polimerizada; ambas partes se apoyan en brazos de acero al carbono zincado.

##### Otros

Remate superior compuesto por celosía y lanzas de aluminio fundido.

#### COLORES ESTÁNDAR

Remate superior de cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Brazos de apoyo: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Bandó superior: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Visera interior: pintura polimerizada en gris RAL 7037.  
Estructura: pintura polimerizada en gris RAL 7037.  
Opacos: pintura polimerizada en gris RAL 7037.  
Cerramientos interiores y estanterías: pintura polimerizada en Blanco  
Bandó inferior: GEL-COAT 'cobre'

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

#### EQUIPAMIENTO

Mostrador-expositor de publicaciones en grada, con la parte central desplazable hacia afuera.  
Buzón nocturno de prensa de acceso exterior.  
Hueco en el techo con correderas para almacenaje bajo cubierta.  
Estanterías metálicas en el fondo.  
Portones laterales equipados con vitrines expositoras interiores equipadas accesorios para el apoyo de las publicaciones.

#### INSTALACIONES

##### Electricidad



# Ficha Técnica

## Kiosco 1900 Grande c/persiana y portones laterales

Ref: 950320/01  
28-ene-05  
Rv: 7

### INSTALACIONES

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

Toma de teléfono.

#### Alumbrado

Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.

Iluminación de almacén de cubierta mediante luminarias de tubos fluorescentes.

Cuadro de interruptores eléctricos integrado en mueble.

### MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.

'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.

A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.

Por último se realizan comprobaciones finales.

### USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita.

Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

Realizado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	12/11/2004	
FT estándar:		Rv: 0





# Ficha Técnica

## Kiosco 1900 Grande Equipamiento Especial

Ref: 960266/B01  
28-ene-05  
Rv: 8

### DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular con laterales redondeados.  
Dispone de cubierta abovedada con remates ornamentales historicistas.  
Frente equipado con persiana y puertas expositoras articuladas.  
Portones laterales practicables.  
Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

### UNICO

#### CARACTERÍSTICAS

##### Base

De perfiles estructurales de acero galvanizado.

##### Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

##### Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.  
Auxiliar de carpintería de aluminio, con accesorios y juntas de neopreno.

##### Cerramientos

Laterales: portones expositores tras los cuales se encuentra un cerramiento de vidrio.  
Trasera: cerramientos ciegos.  
Frente: Frente totalmente practicable mediante persiana y 4 puertas expositoras.  
Una vez abiertas se dispone ventana corredera sobre el mostrador y carro expositor inferior.

\*Opacos De chapas plegadas de acero pregalvanizado.

\*Vidrios Vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia.

\*Aperturas Portones laterales que dan acceso a fachada interior de vidrio con puerta incorporada.

##### Bandó

Cuenta con dos bandós, realizados con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.  
El bandó inferior tiene un acabado exterior de GEL-COAT.  
El bandó superior está decorado con friso corrido y bolas de aluminio fundido.

##### Cubierta

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.  
Visera en frente y laterales realizada en dos partes: la exterior de vidrio templado y, la interior de placas de chapa de acero pregalvanizado; ambas partes se apoyan en brazos de acero al carbono zincado.

##### Otros

Remate superior compuesto por celosía y lanzas de aluminio fundido.

#### COLORES ESTÁNDAR

Remate superior de cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Brazos de apoyo: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Bandó superior: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Visera interior: pintura polimerizada en gris RAL 7037.  
Estructura: pintura polimerizada en gris RAL 7037.  
Opacos: pintura polimerizada en gris RAL 7037.  
Persiana:  
Cerramientos interiores y estanterías: pintura polimerizada en Blanco  
Bandó inferior: GEL-COAT 'cobre'

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

#### EQUIPAMIENTO

##### Mobiliario

Mostrador corrido de granito, con 2 cajones inferiores.  
Carro expositor frontal desplazable.  
Buzón nocturno de prensa on acceso exterior e interior.  
Estanterías metálicas en el fondo.  
Hueco en el techo con correderas para almacenaje bajo la cubierta.  
Vitrinas en interior y exterior de las puertas frontales expositoras equipadas con accesorios para el apoyo de las publicaciones.  
Vitrinas expositoras en exterior de portones laterales equipadas con accesorios para el apoyo de las



# Ficha Técnica

## Kiosco 1900 Grande Equipamiento Especial

Ref: 960266/B01  
28-ene-05  
Rv: 8

### EQUIPAMIENTO

publicaciones.  
Vitrinas expositoras en exterior de puertas practicables equipadas con accesorios para el apoyo de las publicaciones.

### INSTALACIONES

#### Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

Toma de teléfono.

#### Alumbrado

Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.  
Iluminación de almacén de cubierta mediante luminarias de tubos fluorescentes.  
Cuadro de interruptores eléctricos integrado.

### MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.  
In situ se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.  
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.  
Por último se realizan comprobaciones finales.

### USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita.  
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

Realizado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	12/11/2004	
FT estándar:		Rv: 0



# Ficha Técnica

## Kiosco 1900 Grande Equipamiento Bar/Aseo

Ref: 96014/B02  
28-ene-05  
Rv: 9

### DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular con laterales redondeados. Dispone de cubierta abovedada con remates ornamentales historicistas. Equipados con persiana, mostrador y expositor superior. Orientado su uso como bar, adaptable no obstante para otras actividades, cuenta con lavabo e inodoro en un lateral, con acceso independiente.

### UNICO

#### CARACTERÍSTICAS

##### Base

De perfiles estructurales de acero galvanizado.

##### Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

##### Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.  
Auxiliar de carpintería de aluminio, con accesorios y juntas de neopreno.

##### Cerramientos

Ciegos en todo el perímetro, y abiertos en la parte superior de los frentes así como en un lateral, cierre con persiana hasta el mostrador y completa en el lateral.  
Expositor superior de vidrio sobre el mostrador.

\*Opacos De chapas plegadas de acero pregalvanizado lacado.

\*Vidrios Vidrio laminado de seguridad en el expositor con lámina de butiral transparente intermedia..

\*Aperturas Perímetro totalmente practicable mediante persiana excepto en los laterales redondeados y el lateral del aseo.  
El acceso al kiosco se realiza por persiana lateral mediante mostrador abatible, el aseo cuenta con acceso propio.

##### Bandó

Cuenta con dos bandós, realizados con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.  
El bandó inferior tiene un acabado exterior de GEL-COAT.  
El bandó superior está decorado con friso corrido y bolas de aluminio fundido.

##### Cubierta

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.  
Visera en frente y laterales realizada en dos partes: la exterior de vidrio templado y la interior de placas de chapa de acero pregalvanizado; ambas partes se apoyan en brazos de acero al carbono zincado.

##### Otros

Remate superior compuesto por celosía y lanzas de aluminio fundido.

### COLORES ESTÁNDAR

Remate superior de cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Brazos de apoyo: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Bandó superior: acabado de pintura 'efecto forja'.  
Visera interior: pintura polimerizada en gris RAL 7037.  
Estructura: pintura polimerizada en gris RAL 7037.  
Opacos: pintura polimerizada en gris RAL 7037.  
Persiana:  
Cerramientos interiores y estanterías: pintura polimerizada en Blanco  
Bandó inferior: GEL-COAT 'cobre'

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

### EQUIPAMIENTO

#### Mobiliario

Mostrador perimetral corrido de granito.  
Expositor superior perimetral de vidrio sobre mostrador  
Hueco en el techo con correderas para el almacenaje bajo cubierta..  
Dispone de mueble de melamina debajo del espacio previsto para la máquina de café o similar.  
Se entrega el aseo totalmente equipado con lavabo e inodoro.

### INSTALACIONES

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO  
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.  
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO



# Ficha Técnica

## Kiosco 1900 Grande Equipamiento

### Bar/Aseo

Ref: 96014/B02  
28-ene-05  
Rv: 9

#### INSTALACIONES

##### Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

Toma de teléfono.

##### Alumbrado

Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.

Iluminación de almacén de cubierta mediante luminarias de tubos fluorescentes.

Cuadro de interruptores eléctricos integrado en mueble.

##### Fontanería

Instalación completa de aseo equipado con lavabo e inodoro.

Comprende instalación de agua fría y desagües.

Incorpora un grifo en la zona técnica.

PRIMUR S.A. únicamente realizará los tramos verticales de conexión a las redes municipales, debiendo facilitar la propiedad las conexiones al pie de los aparatos.

#### MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.

'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.

A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.

Por último se realizan comprobaciones finales.

#### USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita.

Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

Realizado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	01/12/2004	
FT estándar:		Rv: 0