

	<h1>Ficha Técnica</h1> <h2>Kiosco ALBUFERA 3,75x2,25</h2>	<p>Ref: 21287/10 28-ene-05 Rv: 6</p>
---	---	--

DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque de forma rectangular redondeado en las esquinas. Dispone de frente equipado con puertas expositoras articuladas dos a dos. Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

CARACTERÍSTICAS

Base

De perfiles estructurales y tubulares de acero galvanizado.

Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

Estructura

Pies derechos de acero inoxidable mate, acabado pintado.
Entramado superior (cubierta y falso techo) realizado con perfiles tubulares de acero inoxidable mate.
Elementos auxiliares de carpintería de aluminio, con accesorios y juntas de neopreno.

Cerramientos

Frente :las puertas protegen una segunda fachada donde se encuentran un mostrador fijo y un expositor inferior.
Trasera y laterales: cerramientos ciegos y panel publicitario ('MUPI').
Laterales: ambos con paneles publicitarios, uno de ellos 'MUPI'-puerta.
Realizados mediante chapa de acero galvanizado pintada.
Esquinas redondeadas de perfil de aluminio extrusionado anodizado acabado pintado.
Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas con lámina de butiral transparente intermedia (tipo 'STADIP').
En 'MUPIS' se instalan vidrios templados de 8 mm.
Frente totalmente practicable mediante 4 puertas expositoras.
Una vez abiertas las puertas, se dispone ventana corredera sobre el mostrador y expositor desplazable inferior.

Bandó

Realizado en panel de aluminio tipo Alucobond.
Se dispone una banda de ventilación en la parte frontal y posterior.

Lleva incorporado en el bandó el escudo de la ciudad de Valencia realizado en fundición de aluminio en frente y trasera, y el escudo de la asociación de vendedores de prensa en los laterales.
Incorpora embellecedores en las esquinas del bandó acabado pintado.

Cubierta

Se realiza de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, acabado exterior de GEL-COAT.

Visera

Se realiza con perfilera de acero inoxidable pintado. Perfilera auxiliar de aluminio con juntas de caucho y luna de vidrio templado y serigrafiado de 6 mm.

COLORES ESTÁNDAR

Cubierta: Acabado exterior GEL-COAT color cobre.
Estructura: pintura polimerizada color verde RAL 6009 mate
Esquinas redondeadas: pintura polimerizada color oro.
Opacos: pintura polimerizada color RAL 6009 mate
Cerramientos interiores: pintura polimerizada en Blanco.
Bandó : acabado color verde RAL 6009 mate
Enbellecedores de bandó: pintura polimerizada color oro.
La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Mobiliario

Mostrador corrido de granito verde pradera, con cajones pivotantes en la parte inferior..
Carro expositor frontal desplazable realizado con tubo de acero, dotado de bandejas de chapa de acero para apoyo de publicaciones. Todo acabado en pintura de polvo de poliéster.
Depósito nocturno de prensa, con puerta exterior de apertura hacia afuera y puerta interior para retirada de las publicaciones, volumen telescópico hacia el interior integrado en el kiosco.
Expositores de publicaciones fijos en los laterales, regulables en todas la vitrinas y en las puertas frontales protegidos por vitrina de vidrio laminar 4+4 mm con carpintería de aluminio.
Estantería metálica en el fondo.



Ficha Técnica

Kiosco ALBUFERA 3,75x2,25

Ref: 21287/10
28-ene-05
Rv: 6

EQUIPAMIENTO

Hueco en el techo para almacenaje bajo la cubierta.
Escalera plegable para acceso a almacenaje de cubierta.

En los laterales y trasera se instalan paneles publicitarios retroiluminados 'MUPIS' (4 unidades).

Incorpora panel de control de instalaciones para bases de enchufe, interruptores y toma de teléfono.

INSTALACIONES

Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

Alumbrado

Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
En cada expositor publicitario se disponen tubos fluorescentes.
Iluminación exterior con línea de tubos fluorescentes integrada en la visera.

Fontanería

No se realiza ningún tipo de instalación de fontanería.

Otros

Toma de teléfono incorporada.

MONTAJE

El cuerpo de los kioscos, al ser monobloque, se transportan totalmente ensamblados.
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.
Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Ambiental".

Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.

Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	04/01/2005	
FT estándar:		Rv: 0



Ficha Técnica

Kiosco ALBUFERA 3,5x2,0

Ref: 21287/09
06-jun-05
Rv: 7

DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque de forma rectangular redondeado en las esquinas. Dispone de frente equipado con puertas expositoras articuladas dos a dos. Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

CARACTERÍSTICAS

Base

De perfiles estructurales y tubulares de acero galvanizado.

Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

Estructura

De perfiles tubulares de acero galvanizado pintado.
Elementos auxiliares de carpintería de aluminio, con accesorios y juntas de neopreno.

Cerramientos

Frente totalmente practicable mediante 4 puertas expositoras opacas exteriormente. Una vez abiertas las puertas, se dispone ventana corredera sobre el mostrador y expositor desplazable inferior.
Frente :las puertas protegen una segunda fachada donde se encuentran un mostrador fijo y un expositor inferior.
Trasera y laterales: cerramientos ciegos y panel publicitario ('MUPI').
Laterales: ambos con paneles publicitarios, uno de ellos 'MUPI'-puerta.
Realizados mediante chapa de acero galvanizado pintada.
Esquinas redondeadas de perfil de aluminio extrusionado anodizado acabado pintado.
Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas con lámina de butiral transparente intermedia (tipo 'STADIP').
En 'MUPIS' se instalan vidrios templados de 8 mm.

Bandó

Realizado en panel de aluminio tipo Alucobond pintado.
Se dispone una banda de ventilación en la parte frontal y posterior.
Incorpora embellecedores en las esquinas del bandó acabado pintado.

Cubierta

Se realiza de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio, acabado exterior de GEL-COAT.

Visera

Se realiza con perfilera de acero galvanizado pintado.
Perfilera auxiliar de aluminio con juntas de caucho y luna de vidrio templado.

COLORES ESTÁNDAR

Cubierta: Acabado exterior GEL-COAT color cobre.
Estructura: pintura polimerizada color verde RAL 6009 mate
Esquinas redondeadas: pintura polimerizada color oro.
Opacos: pintura polimerizada color RAL 6009 mate
Cerramientos interiores: pintura polimerizada en Blanco.
Bandó : acabado color verde RAL 6009 mate
Embellecedores de bandó: pintura polimerizada color oro.
La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Mobiliario

Mostrador corrido de granito verde pradera, con cajones pivotantes en la parte inferior.
Carro expositor frontal desplazable realizado con tubo de acero, dotado de bandejas de chapa de acero para apoyo de publicaciones. Todo acabado en pintura de polvo de poliéster.
Depósito nocturno de prensa, con puerta exterior de apertura hacia afuera y puerta interior para retirada de las publicaciones, volumen telescópico hacia el interior integrado en el kiosco.
Expositores de publicaciones fijos en los laterales, regulables en todas la vitrinas y en las puertas frontales protegidos por vitrina de vidrio laminar 4+4 mm con carpintería de aluminio.
Estantería metálica en el fondo.
Hueco en el techo para almacenaje bajo la cubierta.
Escalera replegable para acceso a almacenaje de cubierta.
En los laterales y trasera se instalan paneles publicitarios retroiluminados 'MUPIS' (4 unidades).
Incorpora panel de control de instalaciones para bases de enchufe, interruptores y toma de teléfono.



Ficha Técnica

Kiosco ALBUFERA 3,5x2,0

Ref: 21287/09
06-jun-05
Rv: 7

INSTALACIONES

Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto. Toma de teléfono incorporada.

Alumbrado

Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
En cada expositor publicitario se disponen tubos fluorescentes.
Iluminación exterior con línea de tubos fluorescentes integrada en la visera.

MONTAJE

El cuerpo de los kioscos, al ser monobloque, se transportan totalmente ensamblados. 'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera. A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco. Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Ambiental".
Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	06/06/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	06/06/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	28/01/2005	
FT estándar:		Rv: 0