



Ficha Técnica

Kiosco Alhambra Grande 4,80x2,18m

Ref: 98103/02
12-nov-04
Rv: 5

DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular con extremos achaflanados.
Dispone de cubierta a 8 aguas.
Frente equipado con puertas expositoras articuladas.
Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

UNICO

CARACTERÍSTICAS

Base

De perfiles estructurales de acero galvanizado.

Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM

Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.
Auxiliar de carpintería de aluminio lacado, con accesorios y juntas de neopreno.

Cerramientos

Ciegos en la parte posterior y laterales
En la parte frontal cuenta con puertas articuladas.

*Opacos De chapas plegadas de acero pregalvanizado lacado.

*Vidrios Vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia.

*Aperturas Frente totalmente practicable mediante 4 puertas expositoras. Estas cuentan con vitrina interior en carpintería de aluminio y vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia, siendo opacas en el exterior.
Una vez abiertas, se dispone ventana corredera sobre el mostrador y expositor desplazable inferior.
El acceso al kiosco se realiza por puerta lateral, apertura hacia el exterior, situada a la izquierda visto desde el frontal.

Bandó

Realizado con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Sobre el bandó se realiza una banda perimetral de ventilación, realizada con chapa perforada.

Cubierta

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Marquesina perimetral realizada en vidrio templado, con soportes metálicos.

COLORES ESTÁNDAR

Cubierta: RAL 7039
Cubierta-Marquesina-soportes: RAL 7039
Bajo-cubierta: RAL 7039
Bandó: Ral 8004.
Bandó-sobre bandó - Banda perimetral de ventilación: RAL 7039
Estructura: RAL 7039
Mobiliario y bandejas: Blanco
Cerramientos interiores: Blanco
Cerramientos exteriores: RAL 7035
Luminaria: RAL 7039

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Mobiliario

Mostrador corrido de granito, con un cajón inferior.
Carro expositor frontal desplazable, dotado de bandejas para apoyo de publicaciones.
Depósito nocturno de prensa de acceso exterior e interior.
Estanterías metálicas en el fondo.
Las puertas frontales están equipadas interiormente con expositores para el apoyo de las publicaciones,

Realizado	12/11/2004	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	12/11/2004	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	14/05/2004	
FT estándar:		Rv: 0

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO



Ficha Técnica

Kiosco Alhambra Grande 4,80x2,18m

Ref: 98103/02
12-nov-04
Rv: 5

EQUIPAMIENTO

protegiéndose con carpintería de aluminio y vidrio laminado.
Hueco en el techo con correderas para almacenaje bajo la cubierta.
Panel de control de instalaciones para bases de enchufe, interruptores y toma de teléfono.

INSTALACIONES

Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

Toma de teléfono.

Alumbrado

Iluminación exterior en frente mediante luminaria de aluminio fijada a bandó.
Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
Iluminación de almacén de cubierta con luminaria fluorescente.

MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.
Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita.
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

Realizado	12/11/2004	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	12/11/2004	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	14/05/2004	
FT estándar:		Rv: 0



Ficha Técnica

Kiosco Alhambra Mediano 4,35x2m

Ref: 98103/01
12-nov-04
Rv: 7

DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular con extremos achaflanados.
Dispone de cubierta a 8 aguas.
Frente equipado con puertas expositoras articuladas.
Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

UNICO

CARACTERÍSTICAS

Base

De perfiles estructurales de acero galvanizado.

Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM

Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.
Auxiliar de carpintería de aluminio lacado, con accesorios y juntas de neopreno.

Cerramientos

Ciegos en la parte posterior y laterales
En la parte frontal cuenta con puertas articuladas.

*Opacos De chapas plegadas de acero pregalvanizado lacado.

*Vidrios Vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia.

*Aperturas Frente totalmente practicable mediante 4 puertas expositoras. Estas cuentan con vitrina interior en carpintería de aluminio y vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia, siendo opacas en el exterior.
Una vez abiertas, se dispone ventana corredera sobre el mostrador y expositor desplazable inferior.
El acceso al kiosco se realiza por puerta lateral, apertura hacia el exterior, situada a la izquierda visto desde el frontal.

Bandó

Realizado con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Sobre el bandó se realiza una banda perimetral de ventilación, realizada con chapa perforada.

Cubierta

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Marquesina perimetral realizada en vidrio templado, con soportes metálicos.

COLORES ESTÁNDAR

Cubierta: RAL 7039
Cubierta-Marquesina-soportes: RAL 7039
Bajo-cubierta: RAL 7039
Bandó: Ral 8004.
Bandó-sobre bandó - Banda perimetral de ventilación: RAL 7039
Estructura: RAL 7039
Mobiliario y bandejas: Blanco
Cerramientos interiores: Blanco
Cerramientos exteriores: RAL 7035
Luminaria: RAL 7039

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Mobiliario

Mostrador corrido de granito, con un cajón inferior.
Carro expositor frontal desplazable, dotado de bandejas para apoyo de publicaciones.
Depósito nocturno de prensa de acceso exterior e interior.
Estanterías metálicas en el fondo.
Las puertas frontales están equipadas interiormente con expositores para el apoyo de las publicaciones,

Realizado	12/11/2004	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	12/11/2004	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	14/05/2004	
FT estándar:		Rv: 0

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO



Ficha Técnica

Kiosco Alhambra Mediano 4,35x2m

Ref: 98103/01

12-nov-04

Rv: 7

EQUIPAMIENTO

protegiéndose con carpintería de aluminio y vidrio laminado.
Hueco en el techo con correderas para almacenaje bajo la cubierta.
Panel de control de instalaciones para bases de enchufe, interruptores y toma de teléfono.

INSTALACIONES

Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

Toma de teléfono.

Alumbrado

Iluminación exterior en frente mediante luminaria de aluminio fijada a bandó.
Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
Iluminación de almacén de cubierta con luminaria fluorescente.

MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.
Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita.
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

Realizado	12/11/2004	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	12/11/2004	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	14/05/2004	
FT estándar:		Rv: 0

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO



Ficha Técnica

Kiosco Alhambra Pequeño 3,70x1,70m

Ref: 98103/03
12-nov-04
Rv: 5

DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular con extremos achaflanados.
Dispone de cubierta a 8 aguas.
Frente equipado con puertas expositoras articuladas.
Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

UNICO

CARACTERÍSTICAS

Base

De perfiles estructurales de acero galvanizado.

Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM

Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.
Auxiliar de carpintería de aluminio lacado, con accesorios y juntas de neopreno.

Cerramientos

Ciegos en la parte posterior y laterales
En la parte frontal cuenta con puertas articuladas.

*Opacos De chapas plegadas de acero pregalvanizado lacado.

*Aperturas Frente totalmente practicable mediante 4 puertas expositoras. Estas cuentan con vitrina interior en carpintería de aluminio y vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia, siendo opacas en el exterior.
Una vez abiertas, se dispone ventana corredera sobre el mostrador y expositor desplazable inferior.
El acceso al kiosco se realiza por puerta lateral, apertura hacia el exterior, situada a la izquierda visto desde el frontal.

*Vidrios Vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia.

Bandó

Realizado con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Sobre el bandó se realiza una banda perimetral de ventilación, realizada con chapa perforada.

Cubierta

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Marquesina perimetral realizada en vidrio templado, con soportes metálicos.

COLORES ESTÁNDAR

Cubierta: RAL 7039
Cubierta-Marquesina-soportes: RAL 7039
Bajo-cubierta: RAL 7039
Bandó: Ral 8004.
Bandó-sobre bandó - Banda perimetral de ventilación: RAL 7039
Estructura: RAL 7039
Mobiliario y bandejas: Blanco
Cerramientos interiores: Blanco
Cerramientos exteriores: RAL 7035
Luminaria: RAL 7039

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Mobiliario

Mostrador corrido de granito, con un cajón inferior.
Carro expositor frontal desplazable, dotado de bandejas para apoyo de publicaciones.
Depósito nocturno de prensa de acceso exterior e interior.
Estanterías metálicas en el fondo.
Las puertas frontales están equipadas interiormente con expositores para el apoyo de las publicaciones,

Realizado	12/11/2004	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	12/11/2004	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	14/05/2004	
FT estándar:		Rv: 0

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO



Ficha Técnica

Kiosco Alhambra Pequeño 3,70x1,70m

Ref: 98103/03
12-nov-04
Rv: 5

EQUIPAMIENTO

protegiéndose con carpintería de aluminio y vidrio laminado.
Hueco en el techo con correderas para almacenaje bajo la cubierta.
Panel de control de instalaciones para bases de enchufe, interruptores y toma de teléfono.

INSTALACIONES

Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

Toma de teléfono.

Alumbrado

Iluminación exterior en frente mediante luminaria de aluminio fijada a bandó.
Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
Iluminación de almacén de cubierta con luminaria fluorescente.

MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.
Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita.
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

Realizado	12/11/2004	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	12/11/2004	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	14/05/2004	
FT estándar:		Rv: 0