



Ficha Técnica Kiosco CAZORLA

Ref: 21002/03
10-jun-05
Rv: 7

DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción modular, de planta rectangular.
La cubierta es curva, vertiendo el agua de lluvia a la trasera del kiosco.
Frente equipado con dos puertas expositoras de dos hojas cada una.
Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

CARACTERÍSTICAS

Base

De perfiles estructurales y tubulares de acero galvanizado.

Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero galvanizado.

Cerramientos

Frente totalmente practicable mediante 4 puertas expositoras. Una vez abierta se dispone ventana corredera sobre el mostrador y expositor de revistas bajo el mismo con acceso exterior mediante cerradura.

El acceso al kiosco se realiza por puerta-MUPI lateral, apertura hacia el exterior.

Frente: Puertas frontales expositoras.

Laterales y frente: Revestimiento a base de tablero de PRODEMA BAK de 6 mm. Se instalan rejillas de ventilación de aluminio y 1 MUPI en cada lateral.

Cubierta y Trasera: Cerramientos a base de Alucobond de 4 mm y cubrejuntas de aluminio. Se instalan 2 MUPIS en parte trasera.

Interiormente se instala chapa de acero galvanizada y pintada.

Vidrio laminado se seguridad con lámina de butiral transparente intermedia.

En 'MUPIS' se instalan vidrios templados de 8mm.

Cubierta

Cubierta ejecutada con panel de Alucobond de 4 mm y cubrejuntas de aluminio.

Marquesina frontal y lateral en vidrio templado con mensulas en acero pintado.

Rotulaciones

No se ofrece ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.

COLORES ESTÁNDAR

Cubierta: acabado de pintura color gris metalizado.

Rejillas de ventilación: RAL 7022.

Ménsulas de marquesina: RAL 7022.

Estructura: pintura polimerizada RAL 7022.

Revestimiento a base de tablero de PRODEMA BAK: color marrón tostado.

Base: RAL 7022

Cerramientos interiores y estanterías: pintura polimerizada en blanco

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Expositor de publicaciones en los laterales y en la cara interior de las puertas laterales.

Estanterías metálicas en el fondo.

Carro expositor móvil bajo mostrador.

Buzón para deposito nocturno de prensa.

Incorpora cuadro de protección y mandos para bases de enchufes, interruptores y toma de teléfono.

Mostrador corrido de granito, con 2 cajones.

En los laterales y trasera se instalan paneles publicitarios retroiluminados 'Mupis' (4 unidades).

Hueco en el techo con correderas para acceso al almacenaje bajo cubierta.

INSTALACIONES

Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

Alumbrado

Iluminación exterior en frente mediante luminaria de aluminio.

Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.

Otros



Ficha Técnica Kiosco CAZORLA

Ref: 21002/03
10-jun-05
Rv: 7

INSTALACIONES

Toma de teléfono.

MONTAJE

El cuerpo de kiosco se transporta en dos cuerpos, habitáculo y cubierta.
´In situ´ se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta.
Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Ambiental".

Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.

Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

| | | |
|--------------|------------|------------------|
| Realizado | 10/06/2005 | JOSE LLANO-PONTE |
| Comprobado | 10/06/2005 | JOSE LLANO-PONTE |
| Sustituye a: | 05/05/2005 | |
| FT estándar: | | Rv: 0 |