



# Ficha Técnica

## Cabina de Peaje ESTANDAR con A/A

Ref: 20291/01  
07-jun-05  
Rv: 5

### DESCRIPCIÓN

Cabina de peaje de construcción monobloque, planta rectangular.  
Equipada con aire acondicionado.  
Atención a un lado.

### CARACTERÍSTICAS

#### Base

De perfiles de acero galvanizado.  
Equipada con huecos para elevación y transporte.  
Se prevé la posibilidad de fijar la cabina al suelo mediante tacos expansivos.

#### Pavimentos

Laminado mediante resinas termoendurecibles, con acabado en goma antideslizante (tipo PRODEMA).

#### Estructura

Estructura principal de perfiles de aluminio extrusionado con accesorios y juntas de neopreno.

#### Cerramientos

Se incorporan dos ventanillas correderas.  
La atención al público se realiza, pues, mediante dos ventanillas: una inferior para atención a turismos y otra superior para atención a camiones-autobuses.  
El acceso a la cabina se realiza por puerta situada en uno de sus extremos, con apertura hacia fuera.  
Zona superior: acristalados en todo el perímetro.  
Zona inferior: opaca a base de cerramiento compuesto.  
Cerramientos opacos compuestos por panel sandwich con hoja exterior e interior de chapa de acero galvanizado lacado y aislante intermedio.  
Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm. con lámina de butiral transparente intermedia.

#### Cubierta

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de GEL-COAT.

#### Rotulaciones

No se incluye ningún tipo de rotulación, salvo oferta expresa.

### COLORES ESTÁNDAR

Cubierta: RAL 5013  
Estructura: RAL 7038  
Cerramientos interiores: Blanco  
Cerramientos exteriores: RAL 7038  
La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

### EQUIPAMIENTO

#### Mobiliario

Meseta interior. Realizadas a base de tablero melaminado con estructura auxiliar metálica.  
Armario de mando y protección.  
Persiana veneciana interior de lamas orientables solamente en el vidrio frontal.

#### Climatización

Cuenta con instalación de aire acondicionado tipo COLEMAN.

### INSTALACIONES

#### Electricidad

La cabina se conectaría a la instalación general del Peaje.  
Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

#### Alumbrado

Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes integradas en el falso techo.

### MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.  
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal, a su fijación mediante tacos expansivos al suelo (opcional), y al montaje de la cubierta.



# Ficha Técnica Cabina de Peaje ESTANDAR con A/A

Ref: 20291/01  
07-jun-05  
Rv: 5

## MONTAJE

A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.  
Por último se realizan comprobaciones finales.

## USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Ambiental".  
Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.  
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	07/06/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	07/06/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	28/01/2005	
FT estándar:		Rv: 0