



# Ficha Técnica

## Kiosco AZAHARA 3,8x2,0

Ref: 21177/02  
05-may-05  
Rv: 8

### DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque fácilmente transportable. De planta rectangular, equipado con puertas expositoras interiores en el frontal, baldas y expositores interiores.  
Cubierta plana.  
Orientado su uso como kiosco de prensa.

### CARACTERÍSTICAS

#### Base

De perfiles estructurales de acero galvanizado.

#### Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

#### Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero galvanizado. Auxiliar de perfiles de aluminio extruido.

#### Cerramientos

Puerta de accesos en parte lateral, mediante puerta-MUPI, de apertura exterior.  
Frente totalmente practicable mediante 4 puertas expositoras, protegidas mediante vitrinas con vidrio en el interior y acero inoxidable lijado en el exterior.

Realizados mediante tablero laminado de alta presión (HPL) bakelizado, resistente a la intemperie, acabado madera natural.

Frente: de puertas articuladas acabado exterior acero inoxidable lijado. Trasera: cerramientos ciegos (HPL) y 1 "MUPI". Laterales: cerramientos ciegos; en un lateral se instala "MUPI", y en el otro 1 " MUPI" puerta.

#### Bandó

Realizado en tablero laminado de alta presión (HPL) baquelizado, resistente a la intemperie, acabado madera natural.

En el frente zona toldo de acero inoxidable lijado. Sobre la marquesina, en frente y zona central trasera rejilla de ventilación de aluminio extruido pintado.

#### Cubierta

De poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Marquesina realizada con vidrio templado sobre estructura de acero.

#### Rotulaciones

Texto vertical 'PRENSA' en el lateral derecho grabado sobre tablero laminado de alta presión (HPL) bakelizado BAK marrón claro liso.

### COLORES ESTÁNDAR

Cubierta: gris PX7137-XW (FAB IZI-LACK).

Rejillas: gris PX7137-XW (FAB IZI-LACK).

Bandó: acabado madera natural.

Estructura: pintura polimerizada en color gris PX7137-XW (FAB IZI-LACK).

Opacos: BAK marrón claro liso.

Cerramientos interiores y estanterías: pintura polimerizada en Blanco

Base: pintura polimerizada RAL 7016

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

### EQUIPAMIENTO

#### Mobiliario

Mostrador fijo corrido de granito en el frente y lateral derecho, con tres cajones.

Estanterías metálicas en el fondo.

Expositor móvil inferior.

Escalera plegable para acceso al almacenaje bajo la cubierta.

Deposito nocturno de prensa extensible con puerta exterior de apertura hacia afuera y puerta interior para retirada de las publicaciones.

En las puertas expositoras frontales se instalan expositores de publicaciones regulables en altura.

Toldo de 5,6 m. de largo por 1,75m de saliente en lona color R100 Beige.

### INSTALACIONES

#### Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

#### Alumbrado

Iluminación exterior.

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO  
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.  
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO



# Ficha Técnica

## Kiosco AZAHARA 3,8x2,0

Ref: 21177/02  
05-may-05  
Rv: 8

### INSTALACIONES

Los expositores publicitarios disponen de tubos fluorescentes, pudiendo alimentarse mediante instalación totalmente independiente de la del kiosco.

Iluminación interior mediante luminarias fluorescentes.  
Toma de telefono incorporada

### MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.  
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.  
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.  
Por último se realizan comprobaciones finales.

### USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Ambiental".

Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.

Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	05/05/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	05/05/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	28/01/2005	
FT estándar:		Rv: 0



# Ficha Técnica

## Kiosco AZAHARA 2,8 x 2,0

Ref: 21177/01  
05-may-05  
Rv: 8

### DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque fácilmente transportable. De planta rectangular, equipado con puertas expositoras interiores en el frontal, baldas y expositores interiores.  
Cubierta plana.  
Orientado su uso como kiosco de prensa.

### CARACTERÍSTICAS

#### Base

De perfiles estructurales de acero galvanizado.

#### Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

#### Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero galvanizado. Auxiliar de perfiles de aluminio extruido.

#### Cerramientos

Puerta de accesos en parte lateral, mediante puerta-MUPI, de apertura exterior.  
Frente totalmente practicable mediante 4 puertas expositoras, protegidas mediante vitrinas con vidrio en el interior y acero inoxidable lijado en el exterior.

Realizados mediante tablero laminado de alta presión (HPL) bakelizado, resistente a la intemperie, acabado madera natural.

Frente: de puertas articuladas acabado exterior acero inoxidable lijado. Trasera: cerramientos ciegos (HPL) y 1 "MUPI". Laterales: cerramientos ciegos; en un lateral se instala "MUPI", y en el otro 1 " MUPI" puerta.

#### Bandó

Realizado en tablero laminado de alta presión (HPL) baquelizado, resistente a la intemperie, acabado madera natural.

En el frente zona toldo de acero inoxidable lijado. Sobre la marquesina, en frente y zona central trasera rejilla de ventilación de aluminio extruido pintado.

#### Cubierta

De poliéster reforzado con fibra de vidrio.

Marquesina realizada con vidrio templado sobre estructura de acero.

#### Rotulaciones

Texto vertical 'PRENSA' en el lateral derecho grabado sobre tablero laminado de alta presión (HPL) bakelizado BAK marrón claro liso.

### COLORES ESTÁNDAR

Cubierta: gris PX7137-XW (FAB IZI-LACK).

Rejillas: gris PX7137-XW (FAB IZI-LACK).

Bandó: acabado madera natural.

Estructura: pintura polimerizada en color gris PX7137-XW (FAB IZI-LACK).

Opacos: BAK marrón claro liso.

Cerramientos interiores y estanterías: pintura polimerizada en Blanco

Base: pintura polimerizada RAL 7016

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

### EQUIPAMIENTO

#### Mobiliario

Mostrador fijo corrido de granito en el frente y lateral derecho, con tres cajones.

Estanterías metálicas en el fondo.

Expositor móvil inferior.

Escalera plegable para acceso al almacenaje bajo la cubierta.

Deposito nocturno de prensa extensible con puerta exterior de apertura hacia afuera y puerta interior para retirada de las publicaciones.

En las puertas expositoras frontales se instalan expositores de publicaciones regulables en altura.

Toldo de 4,6 m. de largo por 1,75m de saliente en lona color R100 Beige.

### INSTALACIONES

#### Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

#### Alumbrado

Iluminación exterior.

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO  
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.  
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO



# Ficha Técnica

## Kiosco AZAHARA 2,8 x 2,0

Ref: 21177/01  
05-may-05  
Rv: 8

### INSTALACIONES

Los expositores publicitarios disponen de tubos fluorescentes, pudiendo alimentarse mediante instalación totalmente independiente de la del kiosco.

Iluminación interior mediante luminarias fluorescentes.

Toma de telefono incorporada

### MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.

'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.

A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.

Por último se realizan comprobaciones finales.

### USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Ambiental".

Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.

Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	05/05/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	05/05/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	28/01/2005	
FT estándar:		Rv: 0



# Ficha Técnica

## Kiosco AZAHARA 3,8x2,0

Ref: 21177/02  
05-may-05  
Rv: 8

### INSTALACIONES

Los expositores publicitarios disponen de tubos fluorescentes, pudiendo alimentarse mediante instalación totalmente independiente de la del kiosco.

Iluminación interior mediante luminarias fluorescentes.  
Toma de telefono incorporada

### MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.  
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.  
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.  
Por último se realizan comprobaciones finales.

### USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Ambiental".

Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.

Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	05/05/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	05/05/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	28/01/2005	
FT estándar:		Rv: 0