



Ficha Técnica

Cabina de Control de Acceso

Ref: 23121/01
28-ene-05
Rv: 3

DESCRIPCIÓN

Cabina de control de acceso de construcción monobloque, planta rectangular.
Dispone de cubierta en curva.

UNICO

CARACTERÍSTICAS

Base

De perfiles de acero galvanizado.

Pavimentos

De tablero de madera de alta densidad antihumedad 'bakelizado', con lámina superior de caucho antideslizante.

Estructura

Estructura principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.
Acabado pintado con desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo polimerizado a 200°C, realizado en instalación automática. Color gris metalizado.
Para el acristalamiento se instala perfilera auxiliar de aluminio lacado, con accesorios y juntas de neopreno.

Cerramientos

Acristalados sobre carpintería auxiliar de aluminio lacado en gris metalizado.
Zona superior: acristalados en zona de puerta, de atención al público y zona opuesta a la puerta.
Zona inferior: Opacos. en toda la zona inferior y parte trasera.

*Opacos Sandwich formado por chapa de aluminio y poliestireno extruido de 20mm., la chapa exterior lacada en su color y la interior lacada en blanco.
Acabado pintado con desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo polimerizado a 200°C, realizado en instalación automática. gris metalizado.

*Aperturas La atención al público se realiza mediante ventanilla corredera, situada en el frente.
El acceso a la cabina se realiza mediante puerta de apertura hacia el exterior situada a la izquierda vista desde el frontal.

*Vidrios Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas de 6mm con lámina de butiral intermedia.

Rejilla Superior

Sobre el cuerpo de la cabina se instala rejilla en frente y laterales de lamas de aluminio. Acabado pintado con polvo de poliéster polimerizado en instalación automática. Color gris metalizado.

Cubierta

De chapa de acero galvanizado y lacado. Color gris metalizado.

EQUIPAMIENTO

Mobiliario

Mostrador interior de granito con dos cajones.
Panel de control de instalaciones para bases de enchufe, interruptores y toma de teléfono.

Colores estándar

Cubierta: gris metalizado
Estructura: gris metalizado
Cerramientos interiores: blanco
Cerramientos exteriores: gris metalizado
Carpintería de aluminio: gris metalizado
Rejillas: gris metalizado

INSTALACIONES

Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
Toma de teléfono.

Alumbrado

Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes integradas en el falso techo.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MÍNIMO

Limpieza general una vez al mes con agua y paño húmedo (no abrasivo).
Limpieza y engrase de cerraduras una vez cada 3 meses con aceite especial.
Probar corte del interruptor diferencial una vez cada 3 meses.

MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.



Ficha Técnica Cabina de Control de Acceso

Ref: 23121/01
28-ene-05
Rv: 3

MONTAJE

'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta.
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.
Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación de la Cabina, le será entregado las "Instrucciones de Uso Mantenimiento y comportamiento Medioambiental". Antes de usar la Cabina, estudie atentamente la información descrita. Téngala siempre a mano y, sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

Realizado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	05/08/2004	
FT estándar:		Rv: 0