



Ficha Técnica

Kiosco 1900 Hexagonal

Ref: 960070/B02
08-jun-05
Rv: 8

DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque, de planta hexagonal.
Cubierta formada por cúpula con remates ornamentales historicistas.
Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

UNICO

CARACTERÍSTICAS

Base

De Perfiles estructurales de acero galvanizado.

Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.
Auxiliar de carpintería de aluminio, con accesorios y juntas de neopreno.

Cerramientos

El Kiosco está totalmente acristalado en su perímetro. En zonas técnicas el vidrio es opaco

*Opacos De chapa de acero galvanizado lacado.

*Aperturas Ventanilla de venta que se cierra mediante puertas articuladas.

Puerta de acceso en fachada trasera, apertura hacia el exterior.

*Vidrios Vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia.

Bandó

Cuenta con dos bandós, realizados con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.

El bandó inferior tiene un acabado exterior de GEL-COAT.

El bandó superior está decorado con friso corrido y bolas de aluminio fundido.

Cubierta

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.

Visera en frente y laterales realizada en dos partes: la exterior de vidrio templado y la interior de placas de chapa de acero pregalvanizado; ambas partes se apoyan en brazos de acero al carbono zincado.

Rotulaciones

No se ofrece ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.

Otros

Remate superior compuesto por lanza de aluminio fundido.

COLORES ESTÁNDAR

Remate superior de cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.

Cubierta: "efecto forja"

Cubierta-Marquesina-soportes: "efecto forja"

Visera interior: RAL 7037

Bandó inferior: GEL-COAT 'cobre'

Bandó superior: "efecto forja".

Estructura: RAL 7037

Opacos : RAL 7037

Mobiliario y bandejas: Blanco

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Mostrador de granito con 2 cajones inferiores.

Depósito nocturno de prensa.

Estanterías interiores.

Hueco en el techo con correderas para almacenaje bajo la cubierta.

Panel de control de instalaciones para bases de enchufe, interruptores y toma de teléfono.

Mobiliario

Mostrador de acero inoxidable, con cajón inferior.

Estanterías metálicas en el perímetro.

Puerta corredera en el techo para almacenaje bajo la cubierta

INSTALACIONES

Electricidad

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO



Ficha Técnica Kiosco 1900 Hexagonal

Ref: 960070/B02
08-jun-05
Rv: 8

INSTALACIONES

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

Toma de teléfono.

Alumbrado

Iluminación interior mediante luminarias fluorescentes.

Otros

Toma de teléfono.

MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.

'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.

A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.

Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita. Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

Realizado	08/06/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	08/06/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	05/05/2005	
FT estándar:		Rv: 0



Ficha Técnica

Kiosco 1900 Hexagonal pequeño c/puertas expositor

Ref: 960070/B01
08-jun-05
Rv: 10

DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque, de planta hexagonal.
Cubierta formada por cúpula con remates ornamentales historicistas.
Equipado con 2 puertas expositoras laterales.
Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

UNICO

CARACTERÍSTICAS

Base

De perfiles estructurales de acero galvanizado.

Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.
Auxiliar de carpintería de aluminio, con accesorios y juntas de neopreno.

Cerramientos

El kiosco está totalmente acristalado en todo su perímetro. En zonas técnicas se instalan opacos.

*Opacos De chapa de acero galvanizado lacado.

*Vidrios Vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia.

*Aperturas Ventanilla de venta que se cierra mediante puertas articuladas.
Las puertas expositoras laterales se abaten hacia el kiosco y se fijan mediante pasador en el interior.

Bandó

Cuenta con dos bandós, realizados con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
El bandó inferior tiene un acabado exterior de GEL-COAT.
El bandó superior está decorado con friso corrido y bolas de aluminio fundido.

Cubierta

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Visera en frente y laterales realizada en dos partes: la exterior de vidrio templado y la interior de placas de chapa de acero pregalvanizado; ambas partes se apoyan en brazos de acero al carbono zincado.

Otros

Remate superior compuesto por lanzas de aluminio fundido.

COLORES ESTÁNDAR

Remate superior de cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.
Cubierta: "efecto forja"
Cubierta-Marquesina-soportes: "efecto forja"
Visera interior: RAL 7037
Bandó inferior: GEL-COAT 'cobre'
Bandó superior: "efecto forja".
Estructura: RAL 7037
Opacos : RAL 7037
Mobiliario y bandejas: Blanco

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Mobiliario

Mostrador de granito, con cajón inferior.
Depósito nocturno de prensa.
Estanterías interiores.
Hueco en el techo con correderas para almacenaje bajo la cubierta.
Puertas frontales expositoras equipadas con accesorios para el apoyo de publicaciones.
Panel de control de instalaciones para bases de enchufe, interruptores y toma de teléfono.

INSTALACIONES

Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
Toma de teléfono.



Ficha Técnica

Kiosco 1900 Hexagonal pequeño c/puertas expositor

Ref: 960070/B01
08-jun-05
Rv: 10

INSTALACIONES

Alumbrado

Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
Iluminación de almacén mediante luminarias de tubos fluorescentes.

MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.
Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita. Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

Realizado	08/06/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	08/06/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	28/01/2005	
FT estándar:		Rv: 0



Ficha Técnica

Kiosco 1900 Hexagonal c/mostrador móvil

Ref: 960201/B01
08-jun-05
Rv: 11

DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque, de planta hexagonal.
Cubierta formada por cúpula con remates ornamentales historicistas.
Frente equipado con 2 puertas expositoras.
Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

UNICO

CARACTERÍSTICAS

Base

De perfiles estructurales de acero galvanizado.

Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.
Auxiliar de carpintería de aluminio, con accesorios y juntas de neopreno.

Cerramientos

El kiosco está totalmente acristalado en todo su perímetro.
En zonas técnicas se instalan opacos.

*Opacos De chapa de acero galvanizado lacado.

*Vidrios Vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia.

*Aperturas Frente totalmente practicable mediante 2 puertas expositoras con vitrinas expositoras en ambas caras.
Una vez abiertas se dispone ventana corredera sobre el mostrador y expositor móvil inferior.
Puerta de acceso en fachada trasera, apertura hacia el exterior.

Bandó

Cuenta con dos bandós, realizados con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
El bandó inferior tiene un acabado exterior de GEL-COAT.
El bandó superior está decorado con friso corrido y bolas de aluminio fundido.

Cubierta

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Visera en frente y laterales realizada en dos partes: la exterior de vidrio templado y la interior de placas de chapa de acero pregalvanizado; ambas partes se apoyan en brazos de acero al carbono zincado.

Otros

Remate superior compuesto por lanzas de aluminio fundido.

COLORES ESTÁNDAR

Remate superior de cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.

Cubierta: "efecto forja"

Cubierta-Marquesina-soportes: "efecto forja"

Visera interior: RAL 7037

Bandó inferior: GEL-COAT 'cobre'

Bandó superior: "efecto forja".

Estructura: RAL 7037

Opacos : RAL 7037

Mobiliario y bandejas: Blanco

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Mobiliario

Mostrador corrido de granito, con expositores superiores y, dos cajones inferiores.

Carro expositor frontal desplazable, con balda inferior deslizante.

Depósito nocturno de prensa.

Estanterías metálicas en el fondo y laterales.

Hueco en el techo con correderas para almacenaje bajo la cubierta.

Panel de control de instalaciones para bases de enchufe, interruptores y toma de teléfono.

INSTALACIONES

Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.



Ficha Técnica

Kiosco 1900 Hexagonal c/mostrador movil

Ref: 960201/B01
08-jun-05
Rv: 11

INSTALACIONES

Toma de teléfono.

Alumbrado

Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.

Iluminación de almacén mediante luminarias de tubos fluorescentes.

MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.

'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.

A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.

Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita.

Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

Realizado	08/06/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	08/06/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	28/01/2005	
FT estándar:		Rv: 0



Ficha Técnica

Kiosco 1900 Hexagonal grande c/mostrador movil

Ref: 960258/02
08-jun-05
Rv: 8

DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque, de planta hexagonal.
Cubierta formada por cúpula con remates ornamentales historicistas.
Frente equipado con 2 puertas expositoras
Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

UNICO

CARACTERÍSTICAS

Base

De perfiles estructurales de acero galvanizado.

Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.
Auxiliar de carpintería de aluminio, con accesorios y juntas de neopreno.

Cerramientos

El kiosco está totalmente acristalado en todo su perímetro.
En zonas técnicas se instalan opacos.

*Opacos De chapa de acero galvanizado lacado.

*Vidrios Vidrio laminado de seguridad con lámina de butiral transparente intermedia.

*Aperturas Frente totalmente practicable mediante 2 puertas expositoras con vitrinas expositora en ambas caras.
Una vez abiertas se dispone ventana corredera sobre el mostrador y expositor móvil inferior.
Puerta de acceso en fachada trasera, apertura hacia el exterior.

Bandó

Cuenta con dos bandós, realizados con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
El bandó inferior tiene un acabado exterior de GEL-COAT.
El bandó superior está decorado con friso corrido y bolas de aluminio fundido.

Cubierta

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.
Visera en frente y laterales realizada en dos partes: la exterior de vidrio templado y la interior de placas de chapa de acero pregalvanizado; ambas partes se apoyan en brazos de acero al carbono zincado.

Otros

Remate superior compuesto por lanzas de aluminio fundido.

COLORES ESTÁNDAR

Remate superior de cubierta: acabado de pintura 'efecto forja'.

Cubierta: "efecto forja"

Cubierta-Marquesina-soportes: "efecto forja"

Visera interior: RAL 7037

Bandó inferior: GEL-COAT 'cobre'

Bandó superior: "efecto forja".

Estructura: RAL 7037

Opacos : RAL 7037

Mobiliario y bandejas: Blanco

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Mobiliario

Mostrador corrido de granito, con expositores superiores y, dos cajones inferiores.

Carro expositor frontal desplazable, con baldas inferiores deslizantes.

Depósito nocturno de prensa.

Estanterías en el fondo y laterales.

Hueco en el techo con correderas para almacenaje bajo la cubierta.

Panel de control de instalaciones para bases de enchufe, interruptores y toma de teléfono.

INSTALACIONES

Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.



Ficha Técnica

Kiosco 1900 Hexagonal grande c/mostrador movil

Ref: 960258/02
08-jun-05
Rv: 8

INSTALACIONES

Toma de teléfono.

Alumbrado

Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.

Iluminación de almacén mediante luminarias de tubos fluorescentes.

MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.

'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.

A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.

Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita.

Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

Realizado	08/06/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	08/06/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	28/01/2005	
FT estándar:		Rv: 0