



Ficha Técnica

Kiosco BRISA Grande Acristalado

Ref: 213/B02

15-nov-05

Rv: 7

DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque fácilmente transportable. De planta rectangular acristalado en laterales y frontal superiores.

Cubierta a cuatro aguas

Adaptado para información turística, apto no obstante para múltiples usos.

UNICO

CARACTERÍSTICAS

Base

De perfiles tubulares de acero galvanizado con hormigonado parcial posterior.

Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero galvanizado. Auxiliar de perfiles de aluminio extrusionado.

Cerramientos

Acristalado en frontal y laterales en la parte superior. Zonas inferiores y traseras opacas. Mostrador prismático en voladizo. Zona opaca y acristaladas decoradas con cuarterones en relieve.

*Opacos Cerramientos de mostrador en chapa de acero galvanizado. Cerramientos laterales de 'sandwich' de dos chapas de acero galvanizado con plancha de espuma de poliuretano rígido.

*Vidrios En zona acristalada vidrio STADIP 6+6.

*Aperturas Puerta de acceso centrada en parte posterior.
Ventana en parte frontal sobre mostrador.

Bandó

De resina de poliéster, reforzada con fibra de vidrio.

Cubierta

De resina de poliéster, reforzada con fibra de vidrio.

Rotulaciones

No se ofrece ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.

Otros

Bola de remate superior de cubierta de resina de poliéster, reforzada con fibra de vidrio.

COLORES ESTÁNDAR

Cubierta: acabado GEL-COAT color tostado RAL 1019.

Remate superior de cubierta: GEL-COAT color tostado RAL 1019.

Bandó : acabado GEL-COAT color tostado RAL 1019.

Estructura: pintura polimerizada RAL 1019

Opacos: pintura polimerizada crema RAL 1015.

Cuarterones. pintura polimerizada color amarillo RAL 1019.

Cerramientos interiores y estanterías: pintura polimerizada en Blanco.

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Mobiliario

Mostrador perimetral de acero inoxidable y encimera de granito en frontal.
Baldas debajo del mostrador frontal.

INSTALACIONES

Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

Alumbrado

Interior 2 pantallas empotradas en el falso techo con tubos fluorescentes.

Fontanería

No se realiza ningún tipo de instalación de fontanería.

Otros

Toma de teléfono.

MONTAJE

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO



Ficha Técnica

Kiosco BRISA Grande Acristalado

Ref: 213/B02

15-nov-05

Rv: 7

MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.
Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental".
Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	15/11/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	15/11/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	15/11/2005	
FT estándar:		Rv: 0



Ficha Técnica

Kiosco BRISA Pequeño con Portones Abatibles

Ref: 213/B03
23-mar-05
Rv: 9

DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque fácilmente transportable. De planta rectangular con portones superiores abatibles.
Cubierta a cuatro aguas
Adaptado para información turística, apto no obstante para múltiples usos.

UNICO

CARACTERÍSTICAS

Base

De perfiles tubulares de acero galvanizado con hormigonado parcial posterior.

Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado. Auxiliar de perfiles de aluminio extrusionado.

Cerramientos

Formados por portones practicables, mostrador prismático en voladizo y trasera opaca. Decorados con cuarterones en relieve. Portones de 'sandwich' formados por dos chapas de acero galvanizado. con plancha de espuma de poliuretano rígido intermedio de 20 mm.

*Opacos Cerramientos de chapa de acero galvanizado.

*Vidrios No lleva cerramientos de vidrio.

*Aperturas Puerta de acceso centrada en parte posterior.

Portones abatibles situados sobre los mostradores.

Ventilación en parte inferior del mostrador y rejilla en cubierta.

Bandó

De resina de poliéster, reforzada con fibra de vidrio.

Cubierta

De resina de poliéster, reforzada con fibra de vidrio.

Rotulaciones

No se ofrece ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.

Otros

Bola de remate superior de cubierta de resina de poliéster, reforzada con fibra de vidrio.

COLORES ESTÁNDAR

Cubierta: acabado GEL-COAT color tostado RAL 1019.

Remate superior de cubierta: GEL-COAT color tostado RAL 1019.

Bandó : acabado GEL-COAT color tostado RAL 1019.

Estructura: pintura polimerizada RAL 1019

Opacos: pintura polimerizada crema RAL 1015.

Cuarterones. pintura polimerizada color RAL 1002.

Cerramientos interiores y estanterías: pintura polimerizada en Blanco.

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Mobiliario

Mostrador perimetral de acero inoxidable y encimera de granito.

INSTALACIONES

Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

Alumbrado

Interior 2 pantallas empotradas en el falso techo con tubos fluorescentes.

Otros

Toma de teléfono.

MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.

'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.



Ficha Técnica

Kiosco BRISA Pequeño con Portones Abatibles

Ref: 213/B03
23-mar-05
Rv: 9

MONTAJE

A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.
Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental".
Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	23/03/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	23/03/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	27/01/2005	
FT estándar:		Rv: 0



Ficha Técnica

Kiosco BRISA Pequeño Acrystalado

Ref: 213/B04
05-may-05
Rv: 8

DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque fácilmente transportable. De planta rectangular con vidrios superiores. Cubierta a cuatro aguas
Adaptado para información turística, apto no obstante para múltiples usos.

UNICO

CARACTERÍSTICAS

Base

De perfiles tubulares de acero galvanizado con hormigonado parcial posterior.

Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado. Auxiliar de perfiles de aluminio extrusionado.

Cerramientos

Superiores: formado por vidrios en frontales y laterales. Mostrador prismático en voladizo. Trasera e inferiores, opacos decorados con cuarterones en relieve.

*Opacos Cerramientos de mostrador de chapa de acero galvanizado. Cerramientos laterales de 'sandwich' de dos chapas de acero galvanizado con plancha de espuma de poliuretano rígido.

*Vidrios Vidrio de seguridad Estadip 6+6.

*Aperturas Puerta de acceso centrada en parte posterior.
Ventana corredera en frontal.

Bandó

De resina de poliéster, reforzada con fibra de vidrio.

Cubierta

De resina de poliéster, reforzada con fibra de vidrio.

Rotulaciones

No se ofrece ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.

Otros

Bola de remate superior de cubierta de resina de poliéster, reforzada con fibra de vidrio.

COLORES ESTÁNDAR

Cubierta: acabado GEL-COAT color tostado RAL 1019.
Remate superior de cubierta: GEL-COAT color tostado RAL 1019.
Bandó : acabado GEL-COAT color tostado RAL 1019.
Estructura: pintura polimerizada RAL 1019
Opacos: pintura polimerizada crema RAL 1015.
Cuarterones. pintura polimerizada color RAL 1017.
Cerramientos interiores y estanterías: pintura polimerizada en Blanco.

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Mobiliario

Mostrador perimetral de acero inoxidable y encimera de granito.
Baldas debajo del mostrador frontal.

INSTALACIONES

Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

Alumbrado

Interior 1 pantalla empotradas en el falso techo con tubos fluorescentes.

Otros

Toma de teléfono.

MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas



Ficha Técnica

Kiosco BRISA Pequeño Acristalado

Ref: 213/B04
05-may-05
Rv: 8

MONTAJE

por el cliente al pie del kiosco.
Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental".
Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	05/05/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	05/05/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	23/03/2005	
FT estándar:		Rv: 0



Ficha Técnica

Kiosco BRISA Grande con Portones

Ref: 99185/01

23-mar-05

Rv: 9

DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque fácilmente transportable. De planta rectangular con portones superiores abatibles.

Cubierta a cuatro aguas

Adaptado para información turística, apto no obstante para múltiples usos.

UNICO

CARACTERÍSTICAS

Base

De perfiles tubulares de acero galvanizado con hormigonado parcial.

Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado. Auxiliar de perfiles de aluminio extrusionado.

Cerramientos

Frente y laterales formado por parte inferior opaca con cuarterones y parte superior con portones abatibles. Parte trasera opaca con cuarterones. Formados por portones practicables, mostrador prismático en voladizo y trasera opaca.

*Opacos Cerramientos opacos de chapa de acero galvanizado decorados con cuarterones en relieve. Acabado exterior de GEL-COAT.

Portones de 'sandwich' formados por dos chapas de acero galvanizado de con plancha de poliestireno intermedio de 20 mm.

*Vidrios No lleva cerramientos de vidrio.

*Aperturas Puerta de acceso centrada en parte posterior.

Portones abatibles en parte superior frontal y laterales.

Ventilación mediante rejillas en bandó.

Bandó

De resina de poliéster, reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de GEL-COAT.

Cubierta

De resina de poliéster, reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de GEL-COAT.

Rotulaciones

No se ofrece ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.

Otros

Bola de remate superior de cubierta de resina de poliéster, reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de GEL-COAT.

COLORES ESTÁNDAR

Cubierta: GEL-COAT color tostado RAL 1019.

Bola de remate: GEL-COAT color tostado RAL 1019.

Bandó: GEL-COAT color tostado RAL 1019.

Estructura: pintura polimerizada en color RAL 1019.

Opacos: RAL 1015.

Relieve de cuarterones: amarillo RAL 1017

Cerramientos interiores y estanterías: pintura polimerizada en Blanco

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Mobiliario

Mostrador frontal de acero inoxidable y encimera de granito.

Baldas debajo del mostrador frontal.

INSTALACIONES

Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

Alumbrado

Mediante 2 pantallas empotradas en el falso techo con tubos fluorescentes.

Otros

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO



Ficha Técnica

Kiosco BRISA Grande con Portones

Ref: 99185/01

23-mar-05

Rv: 9

INSTALACIONES

Toma de teléfono.

MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.

'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.

A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.

Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental".

Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.

Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	23/03/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	23/03/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	04/02/2005	
FT estándar:		Rv: 0