



MAR.2011

## Ficha Técnica

**REF.: 4668-11**

# KIOSCO DE PRENSA PANDORA PEQUEÑO

**DESCRIPCIÓN** Kiosco de construcción monobloque, planta rectangular con zona de exposición desplegable que permite el acceso al interior.

## CARACTERÍSTICAS

**Base y Estructura** De perfiles estructurales de acero. Conjunto galvanizado en caliente. Acabado lacado.

**Pavimento** De chapa galvanizada estampada antideslizante.

**Cerramientos** De vidrio de seguridad serigrafiado para el cuerpo del kiosco.  
De perfiles de aluminio extrusionado con relieve en la zona trasera del kiosco y cara inferior de marquesina. Acabado lacado.  
De chapa de acero galvanizado con relieve o perforada para la zona de almacén. Acabado lacado.  
De chapa de acero galvanizado para los interiores. Acabado lacado.  
De vidrio templado serigrafiado en paneles publicitarios

**Aperturas** Despliegue automático de puertas expositoras (una desplazable y otra abatible) que descubre el frontal del kiosco.  
Frontal de kiosco con puerta estantería corredera y carro expositor bajo mostrador.

**Cubierta** De poliéster reforzado con fibra de vidrio.

## INSTALACIONES

**Electricidad** Caja de conexión para alojamiento de contador y fusibles, con acometida subterránea integrada en el kiosco.  
Caja de protección en armario interior.  
Cuadro de interruptores y bases de enchufe.

**Alumbrado** Interior, almacén y carro de tubos fluorescentes. Exterior de óculos empotrados.

**Electro-mecánica** Sistema automático de apertura (desplazamiento y giro) de puertas expositoras.

## EQUIPAMIENTO

Puertas expositoras replegables automáticas. Mostrador. Carro expositor móvil bajo mostrador.  
Puerta estantería para máquinas de veending y tabaco. Correderas en techo de acceso a almacén.  
Depósito nocturno de prensa.  
Paneles publicitarios en laterales y trasera. Posibilidad de incorporar pantallas de leds 'full color', lcd o publicidad estática o dinámica.  
Reloj y termómetro digital en frontal.

## INTEGRACIÓN OPCIONAL DE SERVICIOS

Cajero automático.  
Acceso a Internet.  
Punto de auxilio ante parada cardio-respiratoria. Desfibrilador automático externo.

---

## MONTAJE

---

El cliente realizará la cimentación de hormigón según planos facilitados por PRIMUR S.A., debiendo estar horizontal y nivelada.

En dicha cimentación se embeben anclajes dotados de varillas roscadas facilitados por PRIMUR S.A.

Se fija el kiosco a las varillas roscadas de la cimentación.

Posteriormente se incorporan el resto de elementos.

Por último se realizan comprobaciones finales.

---

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MÍNIMO

---

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental".

Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.

Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

---

Realizado: 17-03-2011

PRD

Comprobado:

Sustituye a:

Sustituida por:

Revisión 00

**REF.: 4668-11**

---



MAR.2011

## Ficha Técnica

**REF.: 4668-12**

# KIOSCO DE PRENSA PANDORA GRANDE

**DESCRIPCIÓN** Kiosco de construcción monobloque, planta rectangular con zona de exposición desplegable que permite el acceso al interior.

## CARACTERÍSTICAS

**Base y Estructura** De perfiles estructurales de acero. Conjunto galvanizado en caliente. Acabado lacado.

**Pavimento** De chapa galvanizada estampada antideslizante.

**Cerramientos** De vidrio de seguridad serigrafiado para el cuerpo del kiosco.  
De perfiles de aluminio extrusionado con relieve en la zona trasera del kiosco y cara inferior de marquesina. Acabado lacado.  
De chapa de acero galvanizado con relieve o perforada para la zona de almacén. Acabado lacado.  
De chapa de acero galvanizado para los interiores. Acabado lacado.  
De vidrio templado serigrafiado en paneles publicitarios

**Aperturas** Despliegue automático de puertas expositoras (una desplazable y otra abatible) que descubre el frontal del kiosco.  
Portón abatible con resortes de gas en la parte frontal del kiosco que deja accesible un mostrador para atención al público.  
Zona de atención interior con puerta estantería corredera y carro expositor bajo mostrador.

**Cubierta** De poliéster reforzado con fibra de vidrio.

## INSTALACIONES

**Electricidad** Caja de conexión para alojamiento de contador y fusibles, con acometida subterránea integrada en el kiosco.  
Caja de protección en armario interior.  
Cuadro de interruptores y bases de enchufe.

**Alumbrado** Interior, almacén y carro de tubos fluorescentes. Exterior de óculos empotrados.

**Electro-mecánica** Sistema automático de apertura (desplazamiento y giro) de puertas expositoras.

## EQUIPAMIENTO

Puertas expositoras replegables automáticas. Mostrador. Carro expositor móvil bajo mostrador.  
Puerta estantería para máquinas de vending y tabaco. Correderas en techo de acceso a almacén.  
Depósito nocturno de prensa.  
Paneles publicitarios en laterales y trasera. Posibilidad de incorporar pantallas de leds 'full color', lcd o publicidad estática o dinámica.  
Reloj y termómetro digital en frontal.

## INTEGRACIÓN OPCIONAL DE SERVICIOS

Cajero automático.  
Acceso a Internet.  
Punto de auxilio ante parada cardio-respiratoria. Desfibrilador automático externo.

---

## MONTAJE

---

El cliente realizará la cimentación de hormigón según planos facilitados por PRIMUR S.A., debiendo estar horizontal y nivelada.

En dicha cimentación se embeben anclajes dotados de varillas roscadas facilitados por PRIMUR S.A.

Se fija el kiosco a las varillas roscadas de la cimentación.

Posteriormente se incorporan el resto de elementos.

Por último se realizan comprobaciones finales.

---

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MÍNIMO

---

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental".

Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.

Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

---

Realizado: 17-03-2011

PRD

Comprobado:

Sustituye a:

Sustituida por:

Revisión 00

**REF.: 4668-12**

---