



Ficha Técnica Kiosco TEMPUS

Ref: 214/B01
05-abr-05
Rv: 9

DESCRIPCIÓN

Kiosco de planta cuadrada con pilares exentos, construido en dos partes para facilitar su transporte. Apto para múltiples usos.

CARACTERÍSTICAS

Base

De perfiles estructurales de acero galvanizado.
Equipada con huecos para elevación y transporte.

Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

Estructura

Principal de acero pregalvanizado pintado.

Cerramientos

Superiores acristalados practicables, e inferiores ciegos. Zona trasera de puerta de acceso y acometidas, opaco.

De chapa de acero galvanizado con cuarterones.

Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm. con lámina de butiral transparente intermedia.

Puerta de una hoja en parte trasera, apertura hacia afuera, equipada con cerradura con llave codificada. Portones abatibles en tres caras, apertura hacia arriba y afuera, equipados con amortiguadores de gas.

Bandó

De resina de poliéster, reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de GEL-COAT.

Sobre el bandó se instala una línea perimetral de rejilla.

Cubierta

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio formando 'sandwich' con capa interior de espuma rígida de poliuretano. Acabado exterior de GEL-COAT.

Incluye refuerzos estructurales internos de acero inoxidable.

Rotulaciones

No incluido ningún tipo de rotulación.

Otros

Remate superior con bola de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de GEL-COAT.

COLORES ESTÁNDAR

Cubierta: acabado GEL-COAT cobre.

Remate superior de cubierta: GEL-COAT cobre.

Bandó : acabado GEL-COAT verde RAL 6005.

Estructura: pintura polimerizada verde RAL 6005.

Opacos: pintura polimerizada verde RAL 6005.

Cuarterones. Blanco.

Cerramientos interiores y estanterías: pintura polimerizada en Blanco.

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Mobiliario

Repisa exterior en 3 caras, realizada con estructura de acero galvanizada y encimera de granito..

Interiormente, únicamente se suministra un mueble donde se aloja el cuadro eléctrico interior.

No se incluye ningún otro tipo de mobiliario interior, salvo oferta expresa.

INSTALACIONES

Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

Alumbrado

Iluminación interior mediante pantallas empotradas con tubos fluorescentes.



Ficha Técnica Kiosco TEMPUS

Ref: 214/B01
05-abr-05
Rv: 9

INSTALACIONES

Fontanería

No se realiza ningún tipo de instalación de fontanería.

Otros

Toma de teléfono.

MONTAJE

El kiosco está compuesto por dos cuerpos.

Cada cuerpo es monobloque y se transporta totalmente ensamblado.

'In situ' se procede a la nivelación de cada cuerpo, a la unión de ambos entre sí mediante atornillado, y al montaje de la cubierta.

A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.

Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Ambiental".

Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.

Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	05/04/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	05/04/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	23/03/2005	
FT estándar:		Rv: 0