



# Ficha Técnica

## Kiosco T-5 ref:202/B01

Ref: 202/B01  
27-ene-05  
Rv: 7

### DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque, de planta cuadrada con pilares exentos.  
Apto para múltiples usos.  
El kiosco, al ser monobloque, permite reubicaciones con total aprovechamiento.

### CARACTERÍSTICAS

#### Base

De perfiles estructurales de acero con hormigonado parcial posterior.  
Equipada con huecos para elevación y transporte.

#### Pavimentos

Pavimento interior de tablero de madera de alta densidad antihumedad 'bakelizado', con lámina superior de caucho antideslizante  
Exterior de hormigón.

#### Estructura

De perfiles de aluminio extrusionado.

#### Cerramientos

Estructura auxiliar de perfiles de aluminio extrusionado.  
Cerramientos de vidrio en todas las fachadas. La parte inferior se evita la visión mediante vidrio reflectante.  
En la parte inferior del kiosco, de vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm. con lámina de butiral intermedia. Luna exterior reflectante.  
Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm. con lámina de butiral transparente intermedia.  
Puerta acristalada de una hoja, apertura hacia afuera, equipada con cerradura con llave codificada.  
Ventanillas en tres caras, apertura hacia arriba y adentro.

#### Bandó

De resina de poliéster, reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de GEL-COAT.

#### Cubierta

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de GEL-COAT.  
El bajo-cubierta, será del mismo color que la estructura.

#### Rotulaciones

No se ofrece ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.

#### Otros

Remate superior con pieza prismática de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de GEL-COAT.

### COLORES ESTÁNDAR

Estructura: Acabado anodizado negro o lacado.  
Base de hormigón: pintada en negro.  
Cerramientos: Acabado anodizado negro o lacado.  
Bandó: color verde RAL 6018.  
Cubierta: color RAL 8004.  
Bajo-cubierta: Acabado anodizado negro o lacado.  
Remate prismático de cubierta: RAL 8004.

### EQUIPAMIENTO

#### Mobiliario

Repisa exterior en 3 caras, realizada con perfilera de aluminio perimetral.  
Encimera interior perimetral.  
1 hueco de cajón situado debajo de cada ventanilla.  
4 filas inferiores de baldas en las esquinas.  
Armario de servicio eléctrico.

### INSTALACIONES

#### Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

#### Alumbrado

Iluminación exterior en el perímetro de la cubierta mediante tubos fluorescentes.  
Iluminación interior mediante pantalla empotrada, con tubos fluorescentes.

#### Fontanería



# Ficha Técnica Kiosco T-5 ref:202/B01

Ref: 202/B01  
27-ene-05  
Rv: 7

## INSTALACIONES

No se realiza ningún tipo de instalación de fontanería.

### Otros

Toma de teléfono.

## MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.  
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.  
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.  
Por último se realizan comprobaciones finales.

## USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Ambiental".

Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.

Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	27/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	27/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	15/11/2004	
FT estándar:		Rv: 0