



# Ficha Técnica

## Kiosco Atlantis 2,30x1,60m

Ref: 97068/02  
05-may-05  
Rv: 7

### DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción de planta rectangular.  
Cubierta a cuatro aguas y visera en el frente, laterales.  
Frente equipado con 4 puertas expositoras articuladas.  
Equipamiento orientado para cualquier uso, sin mobiliario interior.

### CARACTERÍSTICAS

#### Base

De perfiles de acero al carbono galvanizado.

#### Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

#### Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado. Estructura auxiliar de perfilera de aluminio, con accesorios y juntas de neopreno.

#### Cerramientos

Acristalados en todo el perímetro salvo en la zona posterior, donde se ubica caja eléctrica.  
2 expositores publicitarios ('MUPIS') en ambos laterales.

De chapa de acero galvanizada.

Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm. con lámina de butiral transparente intermedia. En puertas frontales expositoras se utiliza vidrio similar pero con dos lunas de 4 mm., para un menor peso.

Frente totalmente practicable mediante 4 hojas expositoras articuladas. Puerta de acceso en un lateral, apertura hacia el exterior.

#### Bandó

Realizado con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de GEL-COAT.  
Sobre el bandó se instala una banda de rejilla.

#### Cubierta

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de GEL-COAT.  
Marquesina en frontal y laterales: de perfilera de acero galvanizado fijada a la cubierta, con vidrio templado.

#### Rotulaciones

No se ofrece ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.

#### Otros

2 expositores publicitarios retroiluminados ('MUPIS').

### COLORES ESTÁNDAR

Estructura:

Cerramientos opacos:

Bando: acabado exterior GEL-COAT gris

Cubierta: acabado exterior GEL-COAT Cobre

Mobiliario - Carro expositor y bandejas: Blanco

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

### EQUIPAMIENTO

#### Mobiliario

Mostrador corrido de granito con 1 cajón inferior.  
Puerta corredera en el techo para almacenaje bajo la cubierta.  
Expositores en puertas frontales.

### INSTALACIONES

#### Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

#### Alumbrado

Iluminación interior mediante luminarias fluorescentes.

#### Fontanería

No se realiza ningún tipo de instalación de fontanería.

#### Otros

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO  
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.  
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO



# Ficha Técnica

## Kiosco Atlantis 2,30x1,60m

Ref: 97068/02  
05-may-05  
Rv: 7

### INSTALACIONES

Toma de teléfono.

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MÍNIMO

En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Ambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita. Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

### MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado. 'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera. A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco. Por último se realizan comprobaciones finales.

|              |            |                  |
|--------------|------------|------------------|
| Realizado    | 05/05/2005 | JOSE LLANO-PONTE |
| Comprobado   | 05/05/2005 | JOSE LLANO-PONTE |
| Sustituye a: | 28/01/2005 |                  |
| FT estándar: |            | Rv: 0            |