



# Ficha Técnica

## Kiosco MEDITERRANEO. Mod. 3x2 m. s/Persiana c/Publ

Ref: 97189/09  
28-ene-05  
Rv: 9

### DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular.  
Frente equipado con puertas expositor - vitrina.  
Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

### CARACTERÍSTICAS

#### Base

De perfiles estructurales de acero galvanizado.

#### Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

#### Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero galvanizado.

#### Cerramientos

Con puertas expositoras en el frente, que protegen una segunda fachada donde se encuentra el mostrador. Se incorporan 3 expositores publicitarios retroiluminados ('MUPIS').  
En el resto de los paramentos se instalan vitrinas para exposición de publicaciones.

De chapa de acero galvanizado.

Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm. con lámina de butiral transparente intermedia. Sobre el mostrador vidrio de similares características con lunas de 3 mm.

Frente totalmente practicable mediante 2 hojas expositoras. Una vez abiertas se dispone ventana corredera sobre el mostrador y expositor móvil inferior.

Puerta de acceso en lateral, apertura hacia el exterior.

#### Bandó

Realizado con bandejas de chapa de acero galvanizado.

#### Cubierta

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de GEL-COAT. La cubierta cuenta con visera perimetral también de resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.

#### Rotulaciones y otros

Toldos enrollables en frontal y laterales.

No se ofrece ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.

### COLORES ESTÁNDAR

Cubierta: Acabado exterior GEL-COAT color verde RAL 6005 o 'beige' 1015.

Estructura: pintura polimerizada color verde RAL 6005 o 'beige' 1015.

Opacos: pintura polimerizada color verde RAL 6005 o 'beige' 1015.

Cerramientos interiores: pintura polimerizada en Blanco.

Bandó : acabado color verde RAL 6005 o 'beige' 1015.

Toldo: color verde

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

### EQUIPAMIENTO

#### Mobiliario

Mostrador corrido de granito, con dos cajones.

Bajo el mostrador fijo se dispone un expositor frontal desplazable, dotado de baldas inferiores deslizantes.

Estanterías en el fondo, con puerta correderas situadas delante para exposición de publicaciones.

Escalera en el techo para acceso al almacén de bajo cubierta.

Depósito nocturno de prensa en un lateral con puerta única de apertura hacia afuera.

### INSTALACIONES

#### Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

#### Alumbrado

Iluminación interior mediante luminarias fluorescentes.

Los expositores publicitarios disponen de tubos fluorescentes, pudiendo alimentarse mediante instalación totalmente independiente de la del kiosco.

#### Fontanería

No se incluye ningún tipo de instalación de fontanería.



# Ficha Técnica

## Kiosco MEDITERRANEO. Mod. 3x2 m. s/Persiana c/Publ

Ref: 97189/09  
28-ene-05  
Rv: 9

### INSTALACIONES

#### Otros

Toma de teléfono incorporada.

### MONTAJE

Mediante grua de 3.000 kg. con 4 enganches.

### USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Ambiental".

Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.

Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	04/01/2005	
FT estándar:		Rv: 0