



Ficha Técnica

Kiosco Castilla. Modelo de 8 m2

Ref: 99383/01
15-jun-05
Rv: 8

DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular con extremos achaflanados. Dispone de cubierta a 8 aguas.

Frente y trasera equipados con puertas expositoras articuladas.

Equipamiento orientado a la venta de prensa, adaptable no obstante para otras actividades.

CARACTERÍSTICAS

Base

De perfiles estructurales y tubulares de acero galvanizado.

Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado.

Auxiliar de carpintería de aluminio lacado, con accesorios y juntas de neopreno.

Cerramientos

Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas con lámina de butiral transparente intermedia.

Todo el perímetro está dotado de vitrinas para exposición de publicaciones.

Tanto en la trasera como en el frente se instalan puertas articuladas. Las del frente protegen una segunda fachada donde se encuentran un mostrador fijo y otro móvil inferior.

De chapa de acero galvanizado pintada.

Frente totalmente practicable mediante 4 puertas expositoras. Una vez abiertas se dispone ventana corredera sobre el mostrador y expositor desplazable inferior.

Puerta de acceso al kiosco en un lateral, apertura hacia afuera.

Bandó

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio.

Cubierta

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio con remates ornamentales en su parte superior.

Marquesina perimetral realizada con templado y soportes metálicos.

COLORES ESTÁNDAR

Base: negro "efecto forja"

Estructura: negro "efecto forja" y RAL 7016

Cerramientos: negro "efecto forja"

Cerramientos - opacos: negro "efecto forja"

Bando: acabado exterior GEL-COAT Cobre

Cubierta: acabado exterior GEL-COAT Cobre

Cubierta - remates ornamentales: negro "efecto forja"

Cubierta - marquesina - soportes metálicos: negro "efecto forja"

Mobiliario - Carro expositor y bandejas: Blanco

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Mobiliario

* Mostrador corrido de granito, con cajón inferior.

* Carro expositor frontal desplazable.

* Depósito nocturno de prensa de acceso exterior.

* Estanterías metálicas en el fondo.

* Todas las puertas expositoras están equipadas con baldas o bandejas para el apoyo de las publicaciones, protegiéndose las exteriores con puertas de carpintería de aluminio y vidrio laminado.

* Hueco en el techo para almacenaje bajo la cubierta.

* Escalera plegable para acceso a almacenaje de cubierta.

INSTALACIONES

Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

Alumbrado

Iluminación exterior mediante óculos instalados en el alero.

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO



Ficha Técnica

Kiosco Castilla. Modelo de 8 m2

Ref: 99383/01
15-jun-05
Rv: 8

INSTALACIONES

Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
Iluminación de almacén de cubierta con luminaria fluorescente.

Otros

Toma de teléfono incorporada en mueble eléctrico.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MÍNIMO

En el momento de la instalación del Kiosco, le será entregado las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Ambiental". Antes de usar el kiosco, estudie atentamente la información descrita. Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor de su kiosco.

MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta y la visera.
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.
Por último se realizan comprobaciones finales.

Realizado	15/06/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	15/06/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	28/01/2005	
FT estándar:		Rv: 0