



Ficha Técnica Kiosco Tarraco

Ref: 998360/02
05-may-05
Rv: 9

DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque formado por dos cuerpos, de planta rectangular, dispone de espacio previo a modo de expositor abierto.
Cubierta a cuatro aguas con nervaduras y visera frontal y lateral parcialmente.
Frente equipado con puertas expositoras articuladas.
Equipamiento orientado a la venta de prensa y artículos de librería, adaptable no obstante para otras actividades.

CARACTERÍSTICAS

Base

De perfiles estructurales y tubulares de acero galvanizado.
Cada módulo va equipado con soportes para elevación y transporte.

Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

Estructura

Principal de perfiles tubulares de acero pregalvanizado lacado
Auxiliar de puertas expositoras en perfilera de aluminio, con accesorios y juntas de neopreno.

Cerramientos

Acristalados en todo el perímetro salvo en el paño técnico de caja de conexión eléctrica.
Chapa de acero galvanizado, acabado pintado.
Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm. con lámina de butiral transparente intermedia.
Frente totalmente practicable mediante 4 hojas con vitrinas expositoras. Una vez abiertas se accede al espacio previo y se dispone carro expositor desplazable bajo el mostrador, y puerta de vaivén junto al mismo.

Bandó

Realizado con resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de GEL-COAT.
Rejilla perimetral distanciadora de cubierta de celdillas en material plástico color blanco.

Cubierta

De resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio. Acabado exterior de GEL-COAT.
Marquesina perimetral de perfilera de acero galvanizado fijada a cubierta, con vidrios templados.

Rotulaciones

No se ofrece ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.

COLORES ESTÁNDAR

Cubierta: GEL-COAT cobre.
Bandó: GEL-COAT gris.
Estructura: color verde RAL 6009.
Opacos: color verde RAL 6009.
Cerramientos interiores y estanterías: pintura polimerizada en Blanco

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Mobiliario

Mostrador corrido de granito, con expositores superiores, y dos cajones inferiores.
Carro expositor frontal desplazable, con baldas inferiores deslizantes.
Depósito nocturno de prensa.
Expositores de acero inoxidable en vidrios para exposición de revistas.
Estanterías metálicas en el fondo y laterales en el interior del kiosco así como en los laterales del espacio previo.

INSTALACIONES

Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

Toma de teléfono.

Alumbrado

Iluminación exterior en la cubierta mediante tubos fluorescentes.



Ficha Técnica Kiosco Tarraco

Ref: 998360/02
05-may-05
Rv: 9

INSTALACIONES

Iluminación interior mediante regletas de tubos fluorescentes y en el espacio previo, a base de pantalla fluorescente y óculos.

Fontanería

No se realiza ningún tipo de instalación de fontanería.

Otros

Toma de teléfono.

MONTAJE

Los cuerpos del kiosco, al ser monobloque, se transportan totalmente ensamblados.

'In situ' se procede a la nivelación de dichos cuerpos y al montaje de la cubierta y la visera.

A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.

Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Ambiental".

Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.

Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	05/05/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	05/05/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	27/01/2005	
FT estándar:		Rv: 0