



Ficha Técnica

Kiosco HELADOS 2'35x2'0 exterior

Ref: 21212/10
28-ene-05
Rv: 9

DESCRIPCIÓN

Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular . Dispone de cubierta a 8 aguas .
Diseñado como kiosco para helados, adaptable no obstante para otros usos.

UNICO

CARACTERÍSTICAS

Base

Realizada con perfiles tubulares de acero galvanizado.

Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

Estructura

Realizada con perfiles tubulares de acero galvanizado.

Acabado pintado con desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo polimerizado a 200°C, realizado en instalación automática.

Cerramientos

Cerramiento de chapa de acero galvanizado pintada con desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo polimerizado a 200°C, realizado en instalación automática.

*Opacos Acabado en chapa de acero galvanizado pintada con desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo polimerizado a 200°C, realizado en instalación automática.

*Aperturas Portón frontal situado sobre mostradores, abatibles hacia afuera y arriba, equipados con amortiguadores de gas.

Puerta lateral de acceso con MUPI integrado.

Trampilla trasera para ventilación dotada con amortiguadores de gas abatible hacia afuera y hacia arriba

Cubierta

De resina de poliéster, reforzada con fibra de vidrio.(PRFV)

Bajo la cubierta se realizará una banda perimetral de ventilación a base de rejilla de aluminio lacado.

Rotulaciones

Texto con la palabra "Helados / Ice creams" en las cuatro caras.

Otras rotulaciones no incluidas.

COLORES ESTÁNDAR

Cerramientos Interiores: Blanco

Estructura y Base: Blanco

Cerramientos exteriores: Blanco

Cerramiento - Esquinas: Azul RAL 5005

Cubierta: GEL COAT Blanco

Cubierta - Parte inferior en voladizo perimetral: Azul RAL 5005

EQUIPAMIENTO

Mobiliario

No lleva mobiliario.

Panel Publicitario 'MUPI'

Dos mupis. Uno en cada lateral.

INSTALACIONES

Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

Alumbrado

Interior mediante pantallas de superficie de tubos fluorescentes

MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.

'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta.

A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO



Ficha Técnica

Kiosco HELADOS 2'35x2'0 exterior

Ref: 21212/10
28-ene-05
Rv: 9

MONTAJE

por el cliente al pie del kiosco.
Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental".
Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	04/01/2005	
FT estándar:		Rv: 0