



Ficha Técnica

Kiosco Flores 4x3,1m - Ayto de Cartagena

Ref: 2340/01
31-mar-05
Rv: 0

DESCRIPCIÓN

Kiosco formado por 2 cabinas de forma cúbica, con una cubierta a dos aguas.

UNICO

CARACTERÍSTICAS

Base

Realizada con perfiles tubulares de acero galvanizado.

Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

Estructura

Realizada con perfiles tubulares de acero galvanizado.
Estructura auxiliar de perfiles de aluminio con accesorios y juntas de neopreno.

Cerramientos

Frente: mediante dos persianas motorizadas en aluminio, una de ellas hasta mostrador (bajo el mismo cerramiento opaco). Trasera: cerramientos opacos.
Laterales: mediante persiana motorizada en aluminio, una de ellas hasta mostrador, y cerramientos opacos.

*Opacos Realizados mediante tablero laminado de alta presión (HPL) bakelizado, resistente a la intemperie, acabado madera natural.

*Aperturas El acceso al kiosco se realiza por puerta en parte trasera, apertura hacia el exterior.
Frente y laterales practicables mediante persianas motorizadas en aluminio (según plano).

Bandó

Bandó perimetral para cerramiento de falso techo, alojamiento de rollos de persina y almacenaje.

Cubierta

De chapa de acero galvanizado, acabado lacado color teja.

Rotulaciones

No se ofrece ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.

COLORES ESTÁNDAR

Cerramientos Interiores: Blanco
Estructura: color gris RAL a definir.
Persianas: color gris RAL a definir.
Opacos: BAK marrón claro liso.
Bandó: color gris RAL a definir.
Cubierta: GEL-COAT RAL 3003.

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Mobiliario

Incorpora panel de control de instalaciones para bases de enchufes e interruptores.
Mostrador de granito con 2 cajones y armarios con puertas en parte inferior.
Podium para exposición de plantas y flores en chapa de acero galvanizado.
Persianas motorizadas de aluminio en frente y laterales (según plano).
Puerta corredera interior para acceso a parte trasera de la cabina.
Correderas en falso techo para acceso a zona de almacén.

INSTALACIONES

Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.
El cliente deberá facilitar la acometida de electricidad hasta el pie del edificio.
Toma de teléfono.

Alumbrado

Iluminación interior mediante luminarias de tubos fluorescentes.
Cuadro de interruptores eléctricos integrado en panel.
Iluminación exterior en zona de persianas mediante luminarias de tubos fluorescentes empotradas.

Fontanería

El cliente deberá facilitar las acometidas de fontanería hasta el pie del edificio.
Se incluye un lavabo.



Ficha Técnica Kiosco Flores 4x3,1m - Ayto de Cartagena

Ref: 2340/01
31-mar-05
Rv: 0

INSTALACIONES

La instalación comprende las conducciones dentro de la cabina.

MONTAJE

El cuerpo del kiosco, al ser monobloque, se transporta totalmente ensamblado.
'In situ' se procede a la nivelación de dicho cuerpo principal y al montaje de la cubierta.
A continuación se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco.
Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental".
Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	31/03/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	31/03/2005	NICOLAS MENEDEZ
Sustituye a:		
FT estándar:		Rv: 0