



Ficha Técnica Kiosco PRISMA con Bandó

Ref: 960300/01
27-ene-05
Rv: 6

DESCRIPCIÓN

Kiosco de planta rectangular y volumen prismático.

Diseñado como floristería, apto no obstante para otros usos.

CARACTERÍSTICAS

Base

Realizada con perfiles tubulares de acero galvanizado.

Pavimentos

Interior de chapa de aluminio antideslizante, tipo damero, sobre Tablero DM.

Estructura

Realizada con perfiles tubulares de acero galvanizado. Acabado a base de pintura de poliuretano de dos componentes en color blanco

Cerramientos

Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm. con lámina de butiral transparente intermedia. Carpintería de perfiles tubulares de acero galvanizado con junquillos del mismo material.

Frente practicable con dos portones realizados con marco de acero y panel opaco ranurados para ventilación. Los portones dispondrán de bisagra en su parte superior y pivotes en su parte inferior. Estos se desplazan por guías fijadas a los pies derechos del kiosco.

Elevación mediante cables de acero y contrapesos (2 por portón) que discurren en cajones adosados a los pilares frontales.

Hojas laterales de vidrio practicables, con elementos de cierre accesibles desde el interior.

Panel sándwich con hoja exterior de chapa de acero galvanizada de 1'5 mm lacada, aislante intermedio de poliestileno de 20 mm y hoja interior de chapa inoxidable de 1'5 mm lacada.. Acabado en color beige claro (Ref 414). Fijados a la estructura mediante tornillos especiales de seguridad vistos, de acero inoxidable.

Panel sándwich con hoja exterior de chapa de acero galvanizada de 1'5 mm lacada, aislante intermedio de poliestileno de 20 mm y hoja interior de chapa inoxidable de 1'5 mm lacada.

Portones frontales del mismo material.

Hojas practicables de vidrio en extremos.

Cubierta

De 'sandwich' de resina de poliéster, reforzada con fibra de vidrio, formado por dos caras con aislamiento intermedio de espuma de poliuretano rígido. Acabado exterior e interior de GEL-COAT de color blanco.

Rotulaciones

No se ofrece ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.

EQUIPAMIENTO

Mobiliario

Puerta corredera en aseo.

Meseta de acero inoxidable AISI 304 con lavabo encastrado del mismo material; soportes de la meseta a base de tubos de acero galvanizado.

Graderío para exposición de plantas realizado a base de tubos de acero galvanizado con chapa de aluminio antideslizante, tipo damero.

INSTALACIONES

Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

Alumbrado

Interior mediante pantallas de superficie, de tubos fluorescentes.

Fontanería

Instalación completa de inodoro y fregadero. Cuenta con caja para contador y llave general. Conducciones de cobre.

No se incluyen las acometidas desde el kiosco hasta las redes generales de agua y saneamiento.



Ficha Técnica Kiosco PRISMA con Bandó

Ref: 960300/01
27-ene-05
Rv: 6

MONTAJE

Mediante grúa de 2.000 kg. con 4 enganches en la base de 50x25 mm.

La propiedad debe facilitar acometidas de agua, sanemaiento y electricidad al pie del kiosco.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Ambiental". Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita. Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	27/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	27/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	04/01/2005	
FT estándar:		Rv: 0