



# Ficha Técnica Marquesina ATLAS

Ref: 3880/01  
04-ago-09  
Rv: 2

## DESCRIPCIÓN

Marquesina con panel publicitario MUPI.  
Cubierta en policarbonato celular color bronce.  
Para su montaje se requiere una base horizontal nivelada (no admite ajustes por desniveles del pavimento).

## CARACTERÍSTICAS

### Base

De hormigón.  
No se suministra, por lo que debe ser realizada por el cliente.

### Pavimentos

No se suministra.

### Estructura

Estructura principal de perfiles tubulares de acero galvanizado dotados de placas de anclaje.

### Cerramientos

Vidrio laminado compuesto por dos vidrios de 5 mm con lamina de butiral transparente intermedia.

### Cubierta

En policarbonato celular de 10 mm en color bronce.

### Rotulaciones

Rotulación con cenefa de vinilo en vidrios.  
No se ofrece ningún otro tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.

### Panel Publicitario 'MUPI'

Panel retroiluminado estandar de 2 m2.  
Se instala en el lateral izquierdo.  
Su instalación conlleva la necesidad de acometida eléctrica y la correspondiente obra civil.

### Colores estándar

Estructura: pintura polimerizada en RAL 6009.  
Cubierta: color bronce.  
La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

## EQUIPAMIENTO

1 banco realizado en aluminio imitación madera y estructura de acero galvanizado pintado.  
Papelería en una de las esquinas de la marquesina en acero galvanizado.  
Luminaria situada sobre el vidrio en el centro de la marquesina.

## INSTALACIONES

### Electricidad

Necesidad de acometida eléctrica para la instalación del panel publicitario.

## INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MÍNIMO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Ambiental".  
Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.  
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.  
Las características técnicas y de materiales de este producto pueden cambiar por mejoras sin previo aviso.

## MONTAJE

Fijación al pavimento por medio de placas de anclaje embebidas en base de hormigón.

Realizado	02/02/2007	PRD
Comprobado	02/02/2007	PRD
Sustituye a:		
FT estándar:		Rv: 0