



NOV.2008

## Ficha Técnica

**REF.:**

**MARQUESINA "ALA" 3 metros**

**950282/B01**

**DESCRIPCIÓN** Marquesina en voladizo, con cubierta atirantada  
El montaje requiere la realización de obra civil, consistente en la ejecución de la cimentación

### CARACTERÍSTICAS

- Base** Realizada con perfiles y chapas de acero galvanizado.  
Fijación a zapata de hormigón a realizar por el cliente.
- Pavimentos** No se suministra ningún tipo de pavimento, debiendo colocarse con posterioridad al montaje de la marquesina por parte del cliente.
- Estructura** Principal y auxiliar de perfiles, tubos y chapas de acero galvanizado. Acabado pintado con desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado a 200°C, realizado en instalación automática. Color crema RAL 1015.
- Cerramientos** Vidrio laminado de seguridad, compuesto por dos lunas de 6mm. Con lámina de butiral transparente intermedia.
- Cubierta** De chapa perfilada galvanizada lacada.  
En el extremo exterior de la visera se instalan placas de policarbonato color humo de 3mm. Tirantes de sujeción de la cubierta de acero S-235-JR.  
Bajo la cubierta se dispone una bandeja de chapa de acero galvanizado, con acabado de polvo de poliéster polimerizado.
- Rotulaciones** No se incluye ningún tipo de rotulación, salvo oferta expresa.

### MONTAJE

El cliente realizará la cimentación de hormigón según planos facilitados por PRIMUR S.A., debiendo estar horizontal y nivelada. En dicha cimentación se embeben anclajes dotados de varillas roscadas facilitados por PRIMUR S.A.  
Se fijan los pies derechos a las varillas roscadas de la cimentación.  
Las ménsulas de cubierta se fijan a los pies derechos mediante atornillado.  
A continuación se instalan la cubierta y los tirantes.  
Por último se realizan comprobaciones finales.

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MÍNIMO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental".  
Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.  
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado: 26-11-2008 Iván Penelas González  
Comprobado:  
Sustituye a: Sustituida por: Revisión 01

**REF.: 950282/B01**



NOV.2008

## Ficha Técnica

**REF.:**

# MARQUESINA "ALA"

SIN VIDRIOS Y ESTRECHA

**950282/B02**

**DESCRIPCIÓN** Marquesina en voladizo, con cubierta atirantada  
Para su montaje se requiere una base horizontal nivelada (no admite ajustes por desniveles del pavimento).

### CARACTERÍSTICAS

**Base** Realizada con perfiles y chapas de acero galvanizado.  
Fijación a zapata de hormigón a realizar por el cliente.

**Pavimentos** No se suministra ningún tipo de pavimento, debiendo colocarse con posterioridad al montaje de la marquesina por parte del cliente.

**Estructura** Principal y auxiliar de perfiles, tubos y chapas de acero galvanizado. Acabado pintado con desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado a 200°C, realizado en instalación automática. Color crema RAL 1015.

**Cubierta** De chapa perfilada galvanizada lacada.  
Tirantes de sujeción de la cubierta de acero S-235-JR.  
Bajo la cubierta se dispone una bandeja de chapa de acero galvanizado, con acabado de polvo de poliéster polimerizado.  
En caso de dotarse de iluminación se fija a este elemento.

### MONTAJE

El cliente realizará la cimentación de hormigón según planos facilitados por PRIMUR S.A., debiendo estar horizontal y nivelada. En dicha cimentación se embeben anclajes dotados de varillas roscadas facilitados por PRIMUR S.A.  
Se fijan los pies derechos a las varillas roscadas de la cimentación.  
Las ménsulas de cubierta se fijan a los pies derechos mediante atornillado.  
A continuación se instalan la cubierta y los tirantes.  
Por último se realizan comprobaciones finales.

### INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MÍNIMO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental".  
Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.  
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado:	21-11-2008	Iván Penelas González
Comprobado:		
Sustituye a:	Sustituida por:	Revisión 0

**REF.: 950282/B02**