



Ficha Técnica Marquesina City-Tenerife

Ref: 85202/01/02
28-ago-08
Rv: 2

DESCRIPCIÓN

Marquesina en voladizo, con cubierta atirantada.

CARACTERÍSTICAS

Base

De hormigón. Chapas de anclaje de acero galvanizado.
No se suministra, por lo que debe ser realizada por el cliente.

Pavimentos

No se suministra.

Estructura

Estructura principal y auxiliar de perfiles, tubos y chapas de acero galvanizado.

Cerramientos

Vidrios templados de seguridad con cenefa serigrafiada degradada.

Cubierta

De tubos galvanizados lacados, chapa perfilada galvanizada lacada, policarbonato compacto y chapa perforada galvanizada lacada..

Tirantes de sujeción de la cubierta de acero S-235-JR

Rotulaciones

Vidrios marquesina, vitrina y MUPI con cenefa serigrafiada degradada.
No se ofrece ningún otro tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.

Panel Publicitario 'MUPI'

Panel retroiluminado estándar de 2 m2. Se instala integrado en el lateral izquierdo de la marquesina (tipo A) o aislado, marquesina (tipo B).
Su instalación conlleva la necesidad de acometida eléctrica y la correspondiente obra civil.

Colores estándar

Estructura: pintura polimerizada en RAL 9006.
La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Un banco y un apoyo isquiático de estructura y chapa de acero galvanizado pintado (color Ral 9007).

INSTALACIONES

Electricidad

Necesidad de acometida eléctrica para la instalación del panel publicitario.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MÍNIMO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Ambiental".
Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.
Las características técnicas y de materiales de este producto pueden cambiar por mejoras sin previo aviso.

MONTAJE

Fijación al pavimento por medio de placas de anclaje embebidas en base de hormigón.



Ficha Técnica Marquesina City-Tenerife

Ref: 85202/01/02
28-ago-08
Rv: 2

Realizado	28/08/2008	H.M.
Comprobado	28/08/2008	H.M.
Sustituye a:	11/07/2008	
FT estándar:		Rv: 0