



Ficha Técnica Marquesina CyPa

Ref: 85215/03
18-may-10
Rv: 0

DESCRIPCIÓN

Marquesina en voladizo con cubierta ciega.

CARACTERÍSTICAS

Base

De hormigón. Chapas de anclaje de acero galvanizado.
No se suministra, por lo que debe ser realizada por el cliente.

Pavimentos

No se suministra.

Estructura

Estructura principal de vigas EHB y auxiliar de perfiles, tubos y chapas, de acero galvanizado.

Cerramientos

*Opacos

Chapas de aluminio extrusionado tipo 'FLAKIT mod. Adan' o similar por ambos lados.
Este cerramiento puede ser fácilmente sustituido por vidrio si fuese necesario.

*Vidrios

Vidrios templados de 10 mm, con serigrafía vitrificada en blanco.

Cubierta

Chapas de aluminio extrusionado tipo 'FALKIT mod. Adan' o similar en la parte inferior y las cabezas.
En la cara superior, chapa galvanizada y lacada lisa.

Rotulaciones

Serigrafía vitrificada en los vidrios con rayas y motivos en forma de árbol.

Panel

Publicitario

'MUPI' Opcional

Panel retroiluminado estándar de 2 m². Se instala aislado en el lateral izquierdo de la marquesina (tipo A) o integrado, marquesina (tipo B).

Se monta sobre estructura de vigas EHB como las del resto de la marquesina.

Su instalación conlleva la necesidad de acometida eléctrica y la correspondiente obra civil.

Colores estándar

Estructura y cerramientos: pintura polimerizada en RAL 9007.

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

1 banco de estructura de acero galvanizado pintado (color Ral 9007) y piedra de basalto lávico o similar.
Luminaria opcional integrada en el techo de la marquesina sustituyendo unas de las chapas de aluminio extrusionado que forman los cerramientos.

INSTALACIONES

Electricidad

Necesidad de acometida eléctrica para la instalación del panel publicitario.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MÍNIMO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Ambiental".



Ficha Técnica Marquesina CyPa Especial

Ref: 110712/01A01
15-jul-11
Rv: 0

DESCRIPCIÓN

Marquesina en voladizo con cubierta ciega.

CARACTERÍSTICAS

Base

De hormigón. Chapas de anclaje de acero galvanizado.
No se suministra, por lo que debe ser realizada por el cliente.

Pavimentos

No se suministra.

Estructura

Estructura principal de vigas EHB y auxiliar de perfiles, tubos y chapas, de acero galvanizado.

Cerramientos

Transparentes con franjas horizontales en vinilo.
Opcionalmente se pueden incluir cierres laterales del mismo material.

*Vidrios

Vidrios templados de 10 mm de espesor.

Cubierta

Vidrio templado de 10 mm de espesor igual que el resto de cerramientos.

Rotulaciones

Franjas horizontales en vinilo de larga duración.

Panel

Publicitario 'MUPI' Opcional

Panel retroiluminado estándar de 2 m². Se instala aislado en el lateral izquierdo de la marquesina (tipo A) o integrado, marquesina (tipo B).
Se monta sobre estructura de vigas EHB como las del resto de la marquesina.
Su instalación conlleva la necesidad de acometida eléctrica y la correspondiente obra civil.

Colores estándar

Estructura y cerramientos: pintura polimerizada en RAL 9007.
La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

1 banco corrido de estructura de acero galvanizado pintado (color Ral 9007) y piedra de basalto lávico o similar.

INSTALACIONES

Electricidad

Necesidad de acometida eléctrica para la instalación del panel publicitario.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MÍNIMO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Ambiental".

LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE MATERIALES DE ESTE PRODUCTO PUEDEN CAMBIAR POR MEJORAS SIN PREVIO AVISO
LAS MODIFICACIONES RESPECTO A COLORES ESTÁNDAR DE PRIMUR TIENEN UN RECARGO.
ESTA FICHA TÉCNICA ANULA A TODAS LAS ANTERIORES REFERIDAS A ESTE PRODUCTO



Proyectos e Instalaciones
de Materiales Urbanos, S.A.

Ficha Técnica Marquesina CyPa Especial

Ref: 110712/01A01

15-jul-11

Rv: 0

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MÍNIMO

Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.
Las características técnicas y de materiales de este producto pueden cambiar por mejoras sin previo aviso.

MONTAJE

Fijación al pavimento por medio de placas de anclaje embebidas en base de hormigón.

Realizado	15/07/2011	PRD
Comprobado	15/07/2011	PRD
Sustituye a:		
FT estándar:		Rv: 0



Ficha Técnica Marquesina CyPa

Ref: 85215/03
18-may-10
Rv: 0

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MÍNIMO

Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.
Las características técnicas y de materiales de este producto pueden cambiar por mejoras sin previo aviso.

MONTAJE

Fijación al pavimento por medio de placas de anclaje embebidas en base de hormigón.

Realizado	18/05/2010	PRD
Comprobado	18/05/2010	PRD
Sustituye a:		
FT estándar:		Rv: 0