



Ficha Técnica

Marquesina INTEGRADA ESTANDAR

Ref: 22217/21
28-ago-07
Rv: 2

DESCRIPCIÓN

Marquesina compuesta por elementos modulares intercambiables y acabado en acero inoxidable y vidrio
Para su montaje requiere base de hormigón

UNICO

CARACTERÍSTICAS

Base

Zapata de hormigón

Pavimentos

Lo constituye el pavimento del suelo

Estructura

Compuesta por una estructura de acero al carbono galvanizada recubierta por acero inoxidable acabado "Scotch Brite" donde se integran todos los elementos.

Cerramientos

Opcionalmente mampara trasera y cerramientos laterales.

Cubierta

Compuesta por una estructura en forma de marco perimetral realizado en acero inoxidable AISI 304 acabado "Scotch Brite" con vidrios curvos, 6+6 templados y laminados, translucidos con butiral de control solar.

EQUIPAMIENTO

Consta de dos bancos de granito enmarcados perimetralmente por un marco en acero inoxidable.
Los bancos están integrados en la estructura a través del cuerpo central

INSTALACIONES

Panel Publicitario 'MUPI'

La marquesina consta de un panel publicitarios a dos caras (MUPI) situado en el cuerpo central de la misma.

MONTAJE

Se fija la estructura a una zapata de hormigón (no incluida en precio, a realizar por el cliente según plano que facilita PRIMUR S.A.).
Una vez ejecutado, se remata hasta el nivel del suelo con el acabado circundante.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Ambiental". Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita. Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	28/08/2007	DMA
Comprobado	28/08/2007	DMA
Sustituye a:	11/01/2007	
FT estándar:		Rv: 0



Ficha Técnica

Marquesina INTEGRADA CALLE ESTRECHA

Ref: 2622/01
24-may-05
Rv: 0

DESCRIPCIÓN

Marquesina compuesta por elementos modulares, acabado en acero galvanizado lacado y vidrio.

UNICO

CARACTERÍSTICAS

Base

Zapata de hormigón (a realizar por el cliente, no incluida).

Pavimentos

Lo constituye el pavimento del suelo.

Estructura

Compuesta por una estructura de acero galvanizada lacada donde se integran todos los elementos.

Cerramientos

Vidrios laminado Stadip 4+4 con lámina de butiral transparente intermedia en parte trasera.

Cubierta

Compuesta por una estructura en forma de marco perimetral realizado en acero galvanizado lacado y placas de panel composite de aluminio.

Rotulaciones

En los vidrios traseros de la marquesina, se disponen bandas en vinilo autoadhesivo.

COLORES ESTÁNDAR

Estructura, cerramientos y cubierta en color gris PX7137.

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Consta de un banco de chapa de acero galvanizado lacado.

MONTAJE

Se fija la estructura a una zapata de hormigón (no incluida en precio, a realizar por el cliente según plano que facilita PRIMUR S.A.).
Una vez ejecutado, se remata hasta el nivel del suelo con el acabado circundante (a realizar por el cliente, no incluida).

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental". Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	24/05/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	24/05/2005	NICOLAS MENENDEZ
Sustituye a:		
FT estándar:		Rv: 0



Ficha Técnica

Marquesina INTEGRADA calle ESTRECHA Vitrina Central

Ref: 22217/24
01-feb-06
Rv: 0

DESCRIPCIÓN

Marquesina compuesta por elementos modulares, acabado en acero galvanizado lacado y vidrio.

CARACTERÍSTICAS

Base

Zapata de hormigón.

Pavimentos

Lo constituye el pavimento del suelo.

Estructura

Compuesta por dos estructuras de acero al carbono galvanizadas lacadas donde se integran todos los elementos.

Cerramientos

Vidrios laminado Stadip 4+4 con lámina de butiral transparente intermedia en parte trasera y lateral.

Cubierta

Compuesta por una estructura en forma de marco perimetral realizado en acero galvanizado lacado con policarbonatos color humo.

Rotulaciones

En los vidrios traseros y laterales de la marquesina se dispone de bandas horizontales de vinilo autoadhesivo.

COLORES ESTÁNDAR

Estructura, cerramientos y cubierta en color gris PX7137

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Consta de dos bancos de chapa de acero al carbono galvanizada lacada.
Vitrina en parte central trasera.

MONTAJE

Se fija la estructura a una zapata de hormigón (no incluida en precio, a realizar por el cliente según plano que facilita PRIMUR S.A.).
Una vez ejecutado, se remata hasta el nivel del suelo con el acabado circundante.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental". Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita. Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	01/02/2006	JVP
Comprobado	01/02/2006	JVP
Sustituye a:		
FT estándar:		Rv: 0



Ficha Técnica

Marquesina INTEGRADA calle ESTRECHA Banco Central

Ref: 22217/23
01-feb-06
Rv: 0

DESCRIPCIÓN

Marquesina compuesta por elementos modulares, acabado en acero galvanizado lacado y vidrio

CARACTERÍSTICAS

Base

Zapata de hormigón.

Pavimentos

Lo constituye el pavimento del suelo.

Estructura

Compuesta por una estructura de acero al carbono galvanizada lacada donde se integran todos los elementos.

Cerramientos

Vidrios laminado Stadip 4+4 con lámina de butiral transparente intermedia en parte trasera y lateral.

Cubierta

Compuesta por una estructura en forma de marco perimetral realizado en acero galvanizado lacado con policarbonatos color humo.

Rotulaciones

En vidrios traseros y laterales de la marquesina se dispone de bandas horizontales en vinilo autoadhesivo.

COLORES ESTÁNDAR

Estructura, cerramientos y cubierta en color gris PX7137.

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polímero de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Consta de un banco de chapa de acero al carbono galvanizada lacada.

MONTAJE

Se fija la estructura a una zapata de hormigón (no incluida en precio, a realizar por el cliente según plano que facilita PRIMUR S.A.).

Una vez ejecutado, se remata hasta el nivel del suelo con el acabado circundante.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental". Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita. Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	01/02/2006	JVP
Comprobado	01/02/2006	JVP
Sustituye a:		
FT estándar:		Rv: 0



Ficha Técnica

Marquesina INTEGRADA SUSPENDIDA

Ref: 22217/28

01-feb-06

Rv: 0

DESCRIPCIÓN

Marquesina compuesta por elementos modulares, acabado en acero galvanizado lacado y vidrio.

CARACTERÍSTICAS

Base

Zapata de hormigón.

Pavimentos

Lo constituye el pavimento del suelo.

Estructura

Estructura de acero galvanizado donde se integran todos los elementos.

Cerramientos

Marcos de acero galvanizado lacado con vidrios laminados 4+4 en trasera y lateral.

Cubierta

Compuesta por una estructura en forma de marco perimetral realizado en acero galvanizado lacado con placas de panel composite de aluminio.

Rotulaciones

En los vidrios traseros y laterales de la marquesina se dispone de bandas horizontales de vinilo autoadhesivo.

COLORES ESTÁNDAR

Estructura, cerramientos y cubierta en color gris PX7137.

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Banco de chapa de acero galvanizado lacado.

Vitrina en parte central de cerramiento trasero.

MONTAJE

Se fija la estructura a una zapata de hormigón (no incluida en precio, a realizar por el cliente según plano que facilita PRIMUR S.A.).

Una vez ejecutado, se remata hasta el nivel del suelo con el acabado circundante.

OPCIONES

Iluminación integrada bajo cubierta mediante luminaria de tubos fluorescentes.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental". Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita. Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	01/02/2006	JVP
Comprobado	01/02/2006	JVP
Sustituye a:		
FT estándar:		Rv: 0