



Ficha Técnica

Edificio de Playa Especial 'GANDIA'

Ref: 4311/01
19-may-08
Rv: 4

DESCRIPCIÓN

Conjunto arquitectónico formado por 3 cabinas monobloque de planta rectangular, situadas sobre plataforma con barandillas y puerta de acceso.
Todo el conjunto, salvo cabinas, es desmontable y armable mediante atornillado.

UNICO

CARACTERÍSTICAS

Cimentación

A realizar por el cliente según indicaciones de PRIMUR S.A.

Plataforma

Desmontable en módulos.

Estructura : de perfiles De acero tubulares de acero galvanizado.

Aperturas: puerta abatible en parte derecha o en izquierda.

Acabado: lacado con pintura en polvo de poliéster.

Pavimento: de tabla de madera exótica (IROCO o similar) tratada en autoclave con sales de cobre, atornillada con tornillos de acero inoxidable.

Cabinas

Dos cabinas laterales acristaladas en el frente y los laterales, siendo opacas en la parte trasera salvo un montante acristalado en la parte superior.

La cabina destinada a asistencia médica, será practicable mediante dos puertas abatibles, mientras que la destinada a socorristas, será practicable mediante una puerta abatible.

Una cabina central practicable mediante puerta frontal abatible destinada a su uso como aseo. La parte trasera de esta cabina es practicable mediante dos puertas abatibles y se destinará a su uso como zona técnica.

El frente y los laterales estarán protegidos con persianas motorizadas autoblocantes.

Todas las puertas, excepto las traseras, serán acristaladas.

Estructura principal de perfiles tubulares de acero inoxidable AISI 304 acabado brillo Estructura auxiliar de perfiles de acero inoxidable AISI 316 con accesorios y juntas de neopreno.

Los tubos de los pilares de las cabinas, irán recubiertos con chapa de acero inoxidable AISI 316 acabado satinado.

Pavimento interior formado por tablero fenolico marino sobre el que se coloca una lámina vinílica.

Cubierta-parasol de acero inoxidable AISI 304 acabado lacado y bandó de acero inoxidable AISI 316 acabado satinado. Entre la cubierta y el bandó se dispone una cámara muy ventilada al objeto de forzar la circulación del aire y evitar la acumulación de aire caliente.

Cerramientos opacos de paneles compuestos. Capa exterior e interior de chapa de acero inoxidable de 1,5 mm. con acabado lacado blanco por el interior y acabado en AISI 316 satinado por el exterior y capa intermedia de tablero fenólico CH de 12 mm.

Vidrios (en frente laterales y montante trasero): laminados de seguridad, compuesto por dos lunas de 6 mm. con lamina de butiral traslúcida intermedia.

COLORES ESTÁNDAR

Plataformas y barandillas: RAL 9006

Cubierta: RAL 5015.

Interior cabinas: blanco

La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

Mobiliario

Aseo totalmente equipado con lavabo e inodoro.

INSTALACIONES

Electricidad

Primur suministra una caja Cahors 256XXX de acometida para un contador y esquema unifilar adjunto.

Alumbrado

Las cabina destinadas a asistencia médica y socorristas estarán dotadas de luminarias empotrables en falso techo de bajo consumo a definir por el cliente.

La cabina destinada a aseo, estará dotada de un óculo empotrable en falso techo.

En el exterior dispone de 10 óculos de acero inoxidable integrados en el bandó.

Fontanería

El cliente deberá facilitar las acometidas de fontanería y saneamiento hasta el pie del edificio.



Ficha Técnica

Edificio de Playa Especial 'GANDIA'

Ref: 4311/01

19-may-08

Rv: 4

INSTALACIONES

Se incluye un aseo completo con lavabo e inodoro y la acometida para un lavabo en la zona de asistencia médica.

La instalación de agua fría y caliente comprende los aparatos y las conducciones dentro de la cabina .

Otros

Toma de teléfono.

Mástil de acero galvanizado acabado lacado para bandera.

MONTAJE

Mediante grúa autopropulsada, condicionada no obstante a la distancia de montaje.

Se instalan las plataformas sobre la estructura-cimentación emergente de la arena, sobre estas se van montando los módulos o cabinas

unidos entre sí y a los emparrillados mediante atornillado.

Una vez montadas las cabinas se procede al montaje de la cubierta, que se apoya en ellas.

A continuación se atornillan las pasarelas a los emparrillados de las cabinas.

Finalmente se realizan las conexiones a las acometidas de instalaciones, que habrán de ser facilitadas por el cliente al pie del kiosco. Por último se realizan comprobaciones finales.

USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Ambiental".

Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.

Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	19/05/2008	H.M.
Comprobado	19/05/2008	H.M.
Sustituye a:		
FT estándar:		Rv: 4