



# Ficha Técnica

## Torre Fija de Vigilancia con Parasol y Quitamiedos

Ref: 1401/B05  
28-ene-05  
Rv: 3

### DESCRIPCIÓN

Torre de forma prismática rectangular, formada por celosía estructural.  
Equipada con púlpito con barandilla y escalera de acceso y mastil para banderas en forma de cruz.

### UNICO

#### CARACTERÍSTICAS

##### Base

Anclaje mediante pernos roscados a cimentación aculta bajo la arena, que realizará el cliente.  
La placa de anclaje será facilitada por PRIMUR.

##### Escalera

De acceso a la plataforma o púlpito, en versión corta para evitar el acceso de personas no autorizadas o bien larga hasta el suelo.  
Dotada de aros de protección para cumplir la normativa vigente de seguridad.  
Acabado: galvanizado por inmersión, pintado con desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado a 200°C, realizado en instalación automática. Color blanco.

##### Estructura

Formando celosía con perfiles principales de UPN laminados y tubos perfilados. Partida en dos para facilitar su transporte y posterior atornillado al montaje.  
Con anclajes para elevación con grua, anclajes para púlpito, escalera y mastil.  
Acabado: galvanizado por inmersión, pintado con desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado a 200°C, realizado en instalación automática. Color blanco.

##### Púlpito

Estructura atornillada a la torre con piso de entramado metálico y barandilla.  
Acabado: galvanizado por inmersión, pintado con desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado a 200°C, realizado en instalación automática. Color blanco.  
Cubierta de protección en forma de visera en voladizo de poliéster reforzado con fibra de vidrio con una estructura auxiliar de acero galvanizado y pintado.

##### Mástil

De acero galvanizado, en forma de cruz con cáncamos en cada uno de los tres extremos para drizas de banderas. Atornillado a la parte superior de la torre.  
Acabado pintado con desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado a 200°C, realizado en instalación automática. Color blanco.  
Banderas no incluidas.

### MONTAJE

Presentar en suelo, en posición horizontal, los dos tramos de la torre. Unirlos mediante los tornillos correspondientes. También se puede prever el atornillado de todos los accesorios de forma que cuando se hice verticalmente con grua no sea necesario realizar ningún otro montaje.

### USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental".

Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.  
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	28/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	15/11/2004	
FT estándar:		Rv: 0