



# Ficha Técnica

## Marquesina URBI 3.250

Ref: 501/B02

27-ene-05

Rv: 6

### DESCRIPCIÓN

Marquesina de imagen muy liviana, realizada enteramente en acero inoxidable.  
Debido a su diseño, el montaje no requiere la realización de ningún tipo de obra civil.

### UNICO

#### CARACTERÍSTICAS

##### Base

Bridas para anclaje con tacos expansivos, y manguitos roscados para nivelación de la marquesina. Estos manguitos se cubren finalmente con tubo de acero inoxidable.  
Todo ello de acero inoxidable.

##### Pavimentos

No se suministra ningún tipo de pavimento. Dado que no requiere obra civil, se conserva el pavimento existente, o se coloca este antes de la instalación de la marquesina.

##### Estructura

De tubos de acero inoxidable brillo, de diámetro 70x1,5.  
Piezas para soporte de los vidrios del mismo material, soldadas.

##### Cerramientos

Vidrio laminado de seguridad compuesto por dos lunas de 6 mm. con lámina de butiral transparente intermedia; con chaflanes y pulido de cantos.

##### Cubierta

Estructura de tubos y perfilería de acero inoxidable brillo, con tornillería y canalones del mismo material.  
Material de cubierta: placas de policarbonato compacto color humo de 3 mm. de espesor.

##### Rotulaciones

Bandas en vidrio en vinilo adhesivo.  
No se ofrece ningún otro tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.

#### EQUIPAMIENTO

##### Mobiliario

Banco de madera exótica (IROCO o similar). Fijación a estructura mediante cartelas de acero inoxidable AISI 304 brillo; no se fija al pavimento por tanto.

#### INSTALACIONES

##### Electricidad

Unicamente se realiza si se instala panel publicitario luminoso.  
Características según ficha técnica particularizada del panel publicitario.

##### Alumbrado

Unicamente se realiza si se instala panel publicitario luminoso.  
Características según ficha técnica particularizada del panel publicitario.

#### MONTAJE

Fijación a la acera existente directamente mediante tacos expansivos tipo Hilti HSA M12x110 o HME 12x95 (suministrados).

Los desniveles que puedan existir se suplen mediante ajuste de los manguitos roscados de la base; estos manguitos se cubren finalmente con tubo de acero inoxidable cortado 'in situ' a la medida requerida.

#### USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental".

Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.

Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	27/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	27/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	15/11/2004	
FT estándar:		Rv: 0



# Ficha Técnica Marquesina URBI 4.400

Ref: 501/B01  
27-ene-05  
Rv: 6

## DESCRIPCIÓN

Marquesina de imagen muy liviana, realizada enteramente en acero inoxidable.  
Debido a su diseño, el montaje no requiere la realización de ningún tipo de obra civil.

## UNICO

### CARACTERÍSTICAS

#### Base

Bridas para anclaje con tacos expansivos, y manguitos roscados para nivelación de la marquesina. Estos manguitos se cubren finalmente con tubo de acero inoxidable.  
Todo ello de acero inoxidable.

#### Pavimentos

No se suministra ningún tipo de pavimento. Dado que no requiere obra civil, se conserva el pavimento existente, o se coloca este antes de la instalación de la marquesina.

#### Estructura

De tubos de acero inoxidable brillo, de diámetro 70x1,5.  
Piezas para soporte de los vidrios del mismo material, soldadas.

#### Cerramientos

Vidrio laminado de seguridad compuesto por dos lunas de 6 mm. con lámina de butiral transparente intermedia; con chaflanes y pulido de cantos.

#### Cubierta

Estructura de tubos y perfilera de acero inoxidable brillo, con tornillería y canalones del mismo material.  
Material de cubierta: placas de policarbonato compacto color humo de 3 mm. de espesor.

#### Rotulaciones

Bandas en vidrio en vinilo adhesivo.  
No se ofrece ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.

## EQUIPAMIENTO

#### Mobiliario

Banco de madera exótica (IROCO o similar). Fijación a estructura mediante cartelas de acero inoxidable AISI 304 brillo; no se fija al pavimento por tanto.

## INSTALACIONES

#### Electricidad

Unicamente se realiza si se instala panel publicitario luminoso.  
Características según ficha técnica particularizada del panel publicitario.

#### Alumbrado

Unicamente se realiza si se instala panel publicitario luminoso.  
Características según ficha técnica particularizada del panel publicitario.

## MONTAJE

Fijación a la acera existente directamente mediante tacos expansivos tipo Hilti HSA M12x110 o HME 12x95 (suministrados).

Los desniveles que puedan existir se suplen mediante ajuste de los manguitos roscados de la base; estos manguitos se cubren finalmente con tubo de acero inoxidable cortado 'in situ' a la medida requerida.

## USO Y MANTENIMIENTO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental".

Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.

Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.

Realizado	27/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Comprobado	27/01/2005	JOSE LLANO-PONTE
Sustituye a:	15/11/2004	
FT estándar:		Rv: 0