



Ficha Técnica

Marquesina UNIVERSAL 6300

Ref: 2635/13
30-ene-06
Rv: 0

DESCRIPCIÓN

Marquesina con panel publicitario MUPI y tótem informativo con papelera.
Cubierta a dos aguas.
Para su montaje se requiere una base horizontal nivelada (no admite ajustes por desniveles del pavimento).

CARACTERÍSTICAS

Base

De hormigón.
No se suministra, por lo que debe ser realizada por el cliente.

Pavimentos

No se suministra.

Estructura

Estructura principal de perfiles tubulares de acero galvanizado dotados de placas de anclaje.

Cerramientos

Vidrio laminado tipo STADIP compuesto por dos lunas con lámina de butiral transparente intermedia.

Cubierta

En placas de panel composite de aluminio.
Cubierta a dos aguas.

Rotulaciones

Rotulación en vinilo compuesta por dos bandas horizontales en vidrios.
No se ofrece ningún otro tipo de rotulación salvo pedido expreso del cliente.

Panel Publicitario 'MUPI'

Panel retroiluminado estandar de 2 m2.
Se instala en el lateral izquierdo.
Su instalación conlleva la necesidad de acometida eléctrica y la correspondiente obra civil.

Colores estándar

Estructura: pintura polimerizada color verde Ral 6009 y gris Ral 7137PX.
Cubierta: "metallic aluminium".
La pintura polimerizada se realiza en instalación con desengrase-fosfatado, lavado, secado y pintura en poliéster polimerizado en horno a 200 °C.

EQUIPAMIENTO

2 bancos realizados en chapa de acero galvanizado pintado y estructura de acero galvanizado pintado.
Tótem equipado con papelera y vitrinas informativas.

INSTALACIONES

Electricidad

Necesidad de acometida eléctrica para la instalación del panel publicitario.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MÍNIMO

En el momento de la instalación, le serán entregadas las "Instrucciones de Uso, Mantenimiento y comportamiento Medioambiental".
Antes de usar el equipamiento, estudie atentamente la información descrita.
Téngala siempre a mano, y sígala en todo momento pues con ello hará valer derechos de garantía y contribuirá a conservar el valor del equipamiento.
Las características técnicas y de materiales de este producto pueden cambiar por mejoras sin previo aviso.

MONTAJE

Fijación al pavimento por medio de placas de anclaje embebidas en base de hormigón.

Realizado	30/01/2006	JVP
Comprobado	30/01/2006	
Sustituye a:		
FT estándar:		Rv: 0