



JUN. 2007

Ficha Técnica

REF.:4169/ 01

MARQUESINA "RURAL" MODELO DE 2,6 X 1,2 m.

DESCRIPCIÓN Marquesina robusta, compuesta por elementos acoplables.
Para su montaje se requiere una base horizontal nivelada (no admite ajustes por desniveles del pavimento).

CARACTERÍSTICAS

Base A realizar por el cliente. Solera de hormigón armado de 10 cm. de espesor mínimo, armada con un mallazo 15 x 15 Ø 8 para evitar fisuras por retracción, con resistencia mínima H-250. Debe ser perfectamente horizontal y estar bien nivelada.

Pavimentos Lo constituye la misma base de hormigón.

Estructura Compuesta por 5 pilares de sección cuadrada de acero galvanizado en caliente, con placa de anclaje. Acabado pintado con desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado a 200° C, realizado en instalación automática, color a definir.

Cerramientos De vidrio templado de 10 mm., fijado mediante junquillos de aluminio extrusionado y juntas de goma a bastidores de tubos de acero galvanizados en caliente.
Acabado de los bastidores pintado con desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado a 200° C, realizado en instalación automática, color a definir.

- VIDRIO Vidrio templado de 10 mm.

Cubierta De panel sandwich, compuesto por dos caras de chapa perfilada y prelacada y un núcleo interior de espuma de poliuretano. Color a definir s.catálogo de Aceralia.

Estructura y canalones de tubos de acero galvanizados en caliente. Acabado de pintura de polvo poliéster polimerizado. color a definir.

Rotulaciones No se incluye ningún tipo de rotulación salvo pedido expreso del Cliente.

EQUIPAMIENTO

Banco: Asiento y soporte de acero con tratamiento anticorrosivo, fijado a suelo mediante tacos expansivos. Acabado pintado con desengrase fosfatante, lavado, secado y pintura en polvo de poliéster polimerizado a 200° C, realizado en instalación automática, color a definir.

MONTAJE

Primur se encargara del transporte y montaje.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO MÍNIMO

Limpieza general al menos una vez al mes con agua y paño suave húmedo.

Realizado: 20/06/2007

PRD

Comprobado:

Sustituye a:

Sustituida por:

Revisión 0

REF.: 4169/01
